

【漆彩风铃】双组份聚氨酯机械波纹油漆

产品名称	【漆彩风铃】双组份聚氨酯机械波纹油漆
公司名称	东莞市海发化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:漆彩风铃 型号:043 产地:广东
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村大兴路289号第三工业区 富盛工业园B栋4楼
联系电话	0769-81150389 13827272665

产品详情

产品名称：聚氨酯机械波纹油漆

产品特性：施工方便（一次成型）、快干、立体感强、波纹平滑丰润、装饰效果高贵典雅。是机械生产厂家提高产品外观档次、节约涂装成本的理想选择。

产品用途：适用于针车、冲床、液压机、数控设备、铣床、研磨机床等设备涂装。

注意事项：

- 1、为保证波纹油漆出众的附着力和外观效果，请务必使用本公司专用固化剂和稀释剂。
- 2、喷涂时根据具体情况调整喷枪的喷涂压力和速度可得到不同的波纹效果，油漆越稀、压力越大或者喷枪移动速度快，波纹就越大；反之，波纹就越小，波纹的立体感好。
- 3、施工前空气压缩机和滤油器先进行除水，以免影响漆膜效果。

施工要求及配比：

- 1、底材处理：需涂装的金属工件必须先进行除锈、除污、除油，然后使用配套底漆和原子灰等进行底材处理，由于波纹油漆具有好的附着力及对底材缺陷的良好掩盖性，因此对底材处理的要求比其它油漆要低得多。
- 2、施工比例：波纹油漆：固化剂：稀释剂=2：1：适量，搅匀后静置10分钟后即可施工。