

4mm厚镀锌钢板止水带

产品名称	4mm厚镀锌钢板止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

钢板橡胶止水带是工程中常用的材料，可以采用包括钢板、铜板、合金钢板等，主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。钢板橡胶止水带主要可以分为普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带。

钢板止水带又称止水钢板，是重要的止水带类型，属于金属板止水带，分为：普通钢板止水带、镀锌钢板止水带，常用的金属板止水带还有不锈钢板止水带、铜板止水带。规格为：200×2、200×3、300×2、300×3、3×2、3×3、400×4、330×5等规格，可根据用户要求订做。

止水钢板应用范围

隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。采用钢板止水带它可改变水的渗透路径，延长水的渗透路线。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中，金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中，采用金属板止水带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。钢板橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。

钢板橡胶止水带做法步骤：

1、设置方位：

基础水平施工缝钢板橡胶止水带具体设置方位：在设备基础底板顶标高上400mm为钢板橡胶止水带基***高。全部钢板橡胶止水带应放置在剪力墙基地，并沿剪力墙周圈设置。沿竖向设置和每道水平钢板橡胶止水带交圈焊接紧密。

2、固定：

钢板橡胶止水带方位确定好后，用墙体拉钩筋暂时上下夹紧固定，然后进行钢板接缝焊接。

3、接缝焊接：

钢板橡胶止水带搭接长度为mm。钢板焊接应分两遍，接缝处应留2mm焊缝，**遍施焊时，在基地、两端点焊固定，然后从基地向上施焊直到上端，然后再从下端向基地施焊，**遍完成后立即将药皮用焊锤敲掉，检有无砂眼、漏焊处，如有应进行补焊。第二遍应从下端初步施焊。