

柴油风冷发电机组 海润动力

产品名称	柴油风冷发电机组 海润动力
公司名称	南宁市泰达能机电设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:海润动力 机组型号:DG6500SE 频率:50 (Hz)
公司地址	中国广西南宁市 秀灵路81号东博五金机电城A8-10号 大学东路1号物资机电市场二街
联系电话	86 771 2599086/5805226 13978663730

产品详情

品牌	海润动力	机组型号	DG6500SE
频率	50 (Hz)	额定功率	5 (kW)
额定电压	220 (V)	相数	单相
发动机型号	HR186FA	启动方式	电启动
产品认证	ISO9001:2000	输出电压	220 (V)

生产地：中国常州

品牌：海润动力

型号：dg6500se 静音发电机

静音发电机

发电机	型号	dg3500se		dg4500se		dg5500se		d
频率 (hz) frequency		50	60	50	60	50	60	50
最大输出(kw) max.output		3.3	3.6	3.5	3.8	4.2	4.6	4.6
额定输出(kw) rated output		3.0	3.3	3.2	3.5	3.8	4.2	4.2
额定电压 (v) rated.ac voltage		120/220 230 120/240						
功率因素 (cos) power factor		cos =1						
直流输出 (v) dc output		12v/8.3a						
相数phase		单相						
电机形式alternator type		自励磁、两极、单相电机						
启动系统starting system		电启动						
7米处噪音noise level(at7m)		68-72						

	燃油箱容量fuel tank capacity(l)	16							
	持续工作小时continue work(hr)	10.8	10	10.8	10	7.3	7	7.3	
发动机	发动机型号model	hr178f		hr178fa		hr186f			
	动力形式engine type	单缸、直立、四冲程、风冷柴油机							
	缸径×行程(mm) bore×stroke	78×62		78×64		86*70			
	燃油fue	0号或者-10清洁柴油							
	润滑油容量(l) lubrication oil volume	1.1				1.65			
	燃烧系统combustion system	直喷式							
标准配置	电压表voltmeter	yes		yes		yes			
	交流插头ac output sockrt	2		2		2			
	交流开关ac circuit brerker	yes		yes		yes			
	油压警告灯oil warning light	yes		yes		yes			
	机油报警器oil alert	yes		yes		yes			
选用配置	直流保护器dc circuit breaker	optional		optional		optional			
	计时器hour meter	optional		optional		optional			
	大轮子big wheel	optional		optional		optional			
	三相电压three phase voltage	optional		optional		optional			
	电流表current meter	optional		optional		optional			
	自动切换ats	optional		optional		optional			
	遥控功能remote control	optional		optional		optional			
	焊接功能welding	no		no		optional			
尺寸	外形尺寸 (mm) dimension(l × w × h)	940 × 550 × 780				960 × 555 × 780			
	净重 (kg) net weight	150		151		175			
	20ft	72							