

单缸柴油机 常通动力/ZS1100

产品名称	单缸柴油机 常通动力/ZS1100
公司名称	南宁市泰达能机电设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:常通 型号:ZS1100M 燃料:柴油
公司地址	中国广西南宁市 秀灵路81号东博五金机电城A8-10号 大学东路1号物资机电市场二街
联系电话	86 771 2599086/5805226 13978663730

产品详情

品牌	常通	型号	ZS1100M
燃料	柴油	旋向	顺时针
冲程数	四冲程	汽缸数	单缸
冷却介质	水冷	标定转速	2200 (rpm)
应用范围	农业机械	产品类型	全新
连续工作时间	12h功率kw/11.03 (小时)	启动方式	电启动

zs1100单缸柴油机

技术参数：型式:单缸、卧式、四冲程、直喷式缸径×行程 (mm × mm) :100 × 115活塞总排量 (l) :0.903
 标定功率/转速 (kw/r/min) :11.03/2200燃油耗 (g/kw?h) :246.2冷却方式:蒸发式、冷凝式 (可选) 润滑方式:压力飞溅启动方式:手摇启动、电启动 (可选) 净质量 (kg) : 160

型号model	r175	r180	r190	zs1100	zs1110	zs1115	ct25
缸径 × 行程(mm)bore × stroke	75 × 80	80 × 80	90 × 90	100 × 115	110 × 115	115 × 115	115 × 120
排量displacement	0.353	0.402	0.57	0.903	1.093	1.194	1.246
压缩比compression ratio	22	20	21	17	17	17	16.4
12h功率kw	4.41	5.15	7.0	11.03	13.24	14.7	15.5
12 (hp) -hours rated output	6	7	9.5	15.4	18	20	21.1
1h功率kw	4.85	5.67	7.7	12.13	14.56	16.17	17.05
1-hours rated output(hp)	6.6	7.7	10.5	16.5	19.8	22	23.2
转速r/min speed	2600	2600	2300	2200	2200	2200	2200
然油耗specific fuel consumption	289.7	277.4	266.6	246.2	244.8	249.6	247.1
平均有效压12-hours specific drang	577	591	637	666	659	637.7	678.5
供油提前角advance angle of fuel supply	21 ° ± 1	21 ° ± 1	16 ° ± 1	21 ° ± 1 °	22 ° ± 1 °	21 ° ± 1 °	23 ° -24 °

	°	°	°				
质量kg weight、净重net weight(kg)	65	75	100	160	190	195	195
整机清洁度mg machine clean degree	210.0	224.9	254.7	369.3	398.0	420.0	421
噪音限制bd(a)noise restrict	104	105	105	108	109	109	109
排气烟度erhaust soot degree	固定式柴油机 4.0fsu				移动式柴		
启动系统starting system	手动				手动/电		