

山东混合型塑胶跑道生产厂家

产品名称	山东混合型塑胶跑道生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司推广部
价格	.00/个
规格参数	品牌:昌冠 安装方式:上门安装 产地:河北
公司地址	盐山水木天成
联系电话	17736993087

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司（刘经理）是一家专业生产聚氨酯塑胶跑道胶水，EPDM彩色塑胶颗粒，硅PU球场材料，**草坪，环氧地坪材料、聚脲材料、陶瓷颗粒、PVC塑胶地板，橡胶地砖，丙烯酸球场材料、黑色橡胶颗粒，塑胶场地材料的公司。是集科研、生产、销售、施工为一体的专业塑胶工程公司，公司拥有国家建设部批准的二级体育场地专业建筑承包资质，公司先后通过了ISO9001国际质量管理体系和ISO14001国际环境管理体系认证，并取得建设部颁发的安全生产**。

工程承包范围及主要产品：塑胶跑道、硅PU球场、**草坪足球场、幼儿园塑胶地面、环氧地坪、聚脲喷涂、陶瓷颗粒、景观**草坪、各种**草坪球场的铺装、塑胶篮球场、塑胶网球场、塑胶田径场、PVC塑胶地板、塑胶羽毛球场、塑胶排球场、丙烯酸球场、

运动场地围网、灯光配套设施、幼儿园室外操场。

塑胶跑道铺设注意的问题

(1) 塑胶跑道的施工过程中**怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因而施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要控制天气状况并要做好避免突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和空中湿度较大的时分，即便在天气晴朗的正常工作日，普通**好在上午九点以后正式铺设,塑胶跑道铺设。

(2) 胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，普通从两方面控制。首先经过立模停止厚度尺寸的预检，对基层部分高出的中央停止修砍或锤击停止夯低。假如高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，第11届亚运会北郊竞赛场河南塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故均匀厚度在14MM以上。

(3) 塑胶跑道雨后不积水的施工经历：A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66米(三条道同时摊铺)，非赛区跨度大于4米。B、普通在南北半圆雨后肯定有部分积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，**好采用“龟背式”施工法，以利于排水。

(4) 避免胶面铺筑后部分发作起泡脱壳，关于基层密实度要严厉控制，避免沥青根底层本身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，外表气化，胶面被拉断。基层密实度不够的中央，能够采用钻头打孔，灌胶(橡胶钉)的办法停止加固。

(5) 为保证平整度、坡度，模条钉好后，用程度仪停止模仿校正，基层个别高的中央，先加以整平，个别低的中央，用胶填平。

(6) 被柴油污染和腐蚀的根底部位坚决挖掉，用胶填平。

塑胶跑道使用中注意事项

1、塑胶跑道作为**训练、比赛和运动及健身锻炼之用，不适作其它用途；

2、避免**物质的污染，经常保持清洁，避免剧烈的机械冲击与磨擦，跑道上不准任何车辆行驶或停放，堆压重物 and 锋利之物等（标准跑鞋除外）。可穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，跳鞋一般不超过11毫米。若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用，严禁穿皮鞋、高跟鞋等非运动鞋类踩踏塑胶跑道。

3、严禁在塑胶跑道上吃零食（例如：瓜子、口香糖、方便面、等各类食品）；

4、避免烟火并隔离热源，避免接触有机溶剂、化学、烟蒂及其它火种、污染物等。

5、应经常用水喷淋清洗，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。

6、塑胶跑道边缘应加强保护，不得任意掀动，如发现损坏、起泡现象应及时通知有学校关部门进行修补。

。