

# 东城智能道闸系统多少钱一套小区门口道闸一套价格停车场道闸杆价格

产品名称	东城智能道闸系统多少钱一套小区门口道闸一套价格停车场道闸杆价格
公司名称	东莞市德利智能门有限公司
价格	4999.00/套
规格参数	德利:手动、电动、智能 型号:定制 产地:东莞
公司地址	桥头镇桥常路151号102室
联系电话	076982301722 18925759255

## 产品详情

电动道闸又称挡车器英文简称Barrier Gate，是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车

场、小区、企事业单位门口，来管理车辆的出入。电动道闸可单独通过遥控实现起落杆，也可以通过停车场管理系统（即IC刷卡管理系统）

实行自动管理状态。根据道闸的使用场所，其闸杆可分为直杆、90度曲杆、180度折杆及栅栏等。道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）

传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。

随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大

，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使

用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。道闸已越来越向高科技

方面发展，以适应市场对产品的需求。

道闸的分类

道闸根据闸杆的不同分为：栅栏道闸、直杆道闸、曲杆道闸  
道闸根据起落速度的不同分为：快速道闸、中速道闸、慢速道闸 道闸根据

安装方向的不同分为：左向道闸、右向道闸

## 主机安装

1、安装位置 1) 易显眼处，闸杆面朝外（路口）  
2) 道闸地面与路面需同一平面、路面需时混泥土地面作为道闸基础。

## 2、安装方法一

1) 取出箱内随机附件。  
2) 将箱体放置确定位置，打开箱门，用记号笔或螺丝刀在箱底板孔位处划线，并一开箱体。  
3) 使用冲击钻

分别在几号出打上膨胀螺丝钉，孔深70-80mm，并置入膨胀螺丝，调好箱体水平、垂直度、拧紧螺母。

安装方法二 1) 打开箱门摇转电机摇柄，使箱体内闸杆夹至水平位置。  
2) 将闸杆带有螺丝孔端水平放入箱内闸杆夹槽内，套上外闸杆

夹、平垫圈，并拧紧螺母。

3) 调节道闸杆托，使道闸杆处于水平位置。并使道闸杆托正好与道闸杆接触。

4) 道闸杆托的安装方法与

箱体的安装步骤相同。

调整方法： 1) 拉簧调整 a.接通道闸电源，按控制器的“ ” “ ” 键，使闸杆上下90度运行4至5次，如落杆时间杆出现抖动现象，

说明平衡弹簧拉力不够，将闸杆运行到垂直状态。 b.断开电源，打开箱机，松开箱盖螺丝，取下箱盖。

c.使用六角扳手调节每根拉簧

螺丝。使闸杆在落杆运行时达到效果。

d.若起杆时间杆出现抖动现象，说明平衡弹簧的拉力过大，重复上述操作（将弹簧螺丝放松，使闸杆在落杆运行时达到效果。） e.

若起杆时，电机有运转而闸杆不动作，说明平衡拉簧拉力不足，调节拉簧状态或增加拉簧，直至闸杆运行正常。

单机弹簧配置情况如下：

闸杆长度6米配置两根拉簧，档杆长度4-5米配置两根拉簧，闸杆长度4米以下配置一根拉簧。

调整时在每个

螺母旋转圈数相同，以免受力不均衡。