

# 抗静电软管 河谷材料规格齐全 抗静电软管供应商

产品名称	抗静电软管 河谷材料规格齐全 抗静电软管供应商
公司名称	河谷（广州）材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街东兴南路11号
联系电话	18819823698

## 产品详情

使用防静电软管的原理是什么？

防静电软管的制作材料：管壁：聚醚型聚氨酯，添加防静电因子；壁厚：约0.7mm；螺旋圈：螺旋钢丝。主要应用于：抽吸纸屑和纺织纤维；输送软管，用于小颗粒灰尘和粉末；保护软管，抗静电软管，用于对抗机械磨损；抽吸软管，用于抽吸设备；抽吸/输送软管用于耐磨性固体，防微生物和防水解。

使用防静电软管的原理是什么？根据TRBS

2153要求，适合非可燃粉尘/散体颗粒和低导电性的气体/液体。金属丝应两端接地，以确保消除静电。

防静电软管通常用于有静电的抽吸。同时能够消除因磨擦引起的静电，专用有磨损性的固体，如灰尘，粉末，纤维碎屑和粒状物。用于气态和液态介质，工业除尘和抽吸。工业真空吸尘器，纸或织物纤维抽吸。作为抗磨损防静电保护管。属性；耐磨损保护，内部平滑。通过铜丝接地，可排静电，良好的抗化学性能。抗紫外和臭氧性能。弯曲半径小。气体和液体不泄漏。结构；管壁包覆硬质塑料螺旋，管内壁平滑。

塑料软管的储存

储藏室必须凉爽、通风且足够干燥。温度高于 +45 °C 的高环境温度，抗静电软管厂家，没有任何气流，可能会使塑料软管产生变形。请注意，即使在包装的软管卷筒内，在阳光直射的时候也会达到这个温度。堆叠高度必须适应相应的产品和环境温度。软管卷轴在夏季温度下装载重量较高，可能变形。确保软管没有张力，因此不会产生应力、压力或其他应力，这一点很重要，因为张力会促进性变形和开裂。对于室外存储，塑料软管不得暴露在阳光直射下。包装不得将软管卷筒密封。根据产品的不同，塑料软

管必须免受紫外线和臭氧辐射的影响。

## 塑料软管的运输

由于不断移动，运输导致塑料软管的负载比储存过程中产生的负载大得多。夏季室外温度高、卡车上的热量积聚以及行驶过程中的持续振动，可迅速导致软管变形。因此，在高温下，传输过程中的堆栈高度必须低于存储期间的高度。在运输过程中，塑料软管不得被投掷、拖沿地板、碾过或踩到。这可能导致对外层的损害，螺旋可能变形，甚至完全破碎。我们不承担任何责任。因此，必须小心确保处理不当不会造成损坏。

### 防静电软管的重要作用：

说起静电很多人人都知道它的存在，因为它在我们的生活当中是无处不在的，它不仅会伤害人们的身体，在化工行业当中，静电的存在还会出现火灾和事故，所以特殊领域当中各种特殊产品的使用是非常有必要的。

在行业的生产过程当中，这种管路是通过管壁包覆硬质塑料螺旋这两种材料制作的，防静电软管供应商，所以它的内壁是非常平滑的，这种产品通常被各位使用者用在有静电的抽吸场合当中，它所起到的重要作用就是用来消除因为摩擦所引起的静电，所以特别适合具备有磨损性的固体，比如灰尘、纤维、颗粒状物质。

同时它还能用于气态和液态介质，在工业当中可以用来除尘，或者抗磨损防静电保护管，它在使用的过程当中温度范围是零下二十度和九十度，在短时间内能够达到一百二十度。

这种软管在行业领域当中在危险品和化学品储罐区能够起到很大的防护作用，所以很多需求者都需要这种产品，很多人也会非常关注这种产品的生产以及质量，以为它的使用环境是非常特殊的，防静电软管批发，如果质量不过关，不仅会给使用者带来经济损失，还会存在一定的危险性。

所以各位在使用这种软管的时候，一定要知道如何才能选择到适合自己适用领域的软管，同时要保质保量，在使用的时候也要及时的检查和维护，发现问题及时更换。

其实防静电软管能够被运用在多个领域当中，这些领域环境都是非常特殊的，它的存在不仅能够给人们带来安全性和收益，还能很好的消除静电带来的各种危害，所以各位在使用这种设备之前，一定要对其进行非常详细的了解。

防静电软管-河谷材料规格齐全-防静电软管供应商由河谷（广州）材料科技有限公司提供。防静电软管-河谷材料规格齐全-防静电软管供应商是河谷（广州）材料科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许先生。同时本公司还是从事防静电软管厂家，防静电软管公司，防静电软管价格的厂家，欢迎来电咨询。