

东莞抗静电软管 河谷材料质量保证 抗静电软管

产品名称	东莞抗静电软管 河谷材料质量保证 抗静电软管
公司名称	河谷（广州）材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街东兴南路11号
联系电话	18819823698

产品详情

防静电软管能起到什么样的保护作用？

防静电软管主要是应用在一些因为摩擦产生静电的地方，很适合使用在磨损性的颗粒物中，它可以减少甚至是避免产生静电。

在化工行业当中，静电的存在还会出现火灾和事故，所以特殊领域当中各种特殊防静电产品的使用是非常有必要的。“粉尘”这都是因为静电产生的火花导致的，所以在这样的环境下使用一款防静电软管，这样对安全生产更有保障。

PU防静电软管具有良好的抗化学的性能，抗紫外性和臭氧性能，可任意弯曲，在使用的时候对气体和液体也不会容易泄露，所以不管是作用在气体还是液体上都是可以使用的，涉及到的领域也就更广，在温度上也是很大的优势，东莞抗静电软管，在零下20度到正100度都是可以承受的，瞬间温度甚至可以达到120度左右，这种软管因为可以耐低温，所以不管是冬天使用，还是在寒冷的北方使用都不会出现变硬变脆难以弯曲的现象，这是普通PVC材质的防静电软管所不能够比拟的。

扫地车软管样式多姿多彩

扫地车软管是采用机械动能自动完成清扫工作的设备的一个元件，不可或缺，所以大城市的街道或其他需要清扫的地方都用上了装配扫地车软管的扫地车，它是清扫行业在扫地领域的一大进步，而且扫地车软管价格也因为供应商的增多，科技的提高而有所下降，品牌扫地车软管也慢慢发展起来，所以软管的趋势越来越好啊。扫地车软管分类可以按用途动力来源样式大小等分，按用途可分为：混合动力系列驾驶式扫地车软管、重工业系列扫地车软管等，它们分别可用在工业场合，生活中等。按动力可分为：电动式、纯纯柴油、电动式双动力扫地车软管大家都知道燃油类有这些类型，那么就有这么多

的的扫地车上装的软管。下面介绍两种类型的扫地车软管:1.滚刷式全自动扫地车清扫原理:装有扫地车软管的扫地车上装了一个滚柱式的扫刷,粉尘和垃圾送到扫地车软管的垃圾收集箱,由于动起来是滚动的,所以叫滚刷式。考虑到节能环保尽量减少人力,选择转动的车轮作为动力源,考虑到传输的安全和安装方便,是使用链轮传动的就像自行车的链轮原理差不多,车轮中心轮单向传动,广东抗静电软管,车前后转动都能控制自如,甚是方便。2.真空式全自动扫地车清扫原理:扫地车装两个旋转刷,利用扫地车软管的真空吸头将垃圾吸进收集箱中。

防静电危害的基本方法

1静电接地:静电场中的导体必须与大地作可靠的联接,不得出现对地绝缘的孤立导体。其总接地电阻在任何情况下应小于 10^9 。静电接地与其他用途的接地系统共用时,可按其他用途的要求确定接地电阻值。关于静电接地的具体作法可参照有关静电接地规定进行。

2增加空气相对湿度:提高亲水性绝缘材料周围环境的相对湿度,可防止静电积累,抗静电软管,在不影响产品质量的场所,带电体周围环境相对湿度提高到70%以上,可作为静电安全措施。

3采用静电消除器:利用设置在带电体附近的静电消除器使空气电离,抗静电软管批发,以消除静电。静电消除器应根据物体静电电位的高低、消除要求、操作特点、危险区域等级、介质级别和组别进行选择。

静电消除器的种类:感应式静电消除器;高压电晕放电式静电消除器;离子流静电消除器;性同位素静电消除器。

在有危险的区域,采用高压电晕放电式和离子流静电消除器时,必须根据危险区域等级、介质级别和组别,选用防爆型静电消除器。

感应式和高压电晕放电式静电消除器放电极长度应大于带电体宽度10-15cm;离子流静电消除器离子喷头的型式及数量应根据可能的安装距离和带电体宽度决定

东莞抗静电软管-河谷材料质量保证-抗静电软管由河谷(广州)材料科技有限公司提供。河谷(广州)材料科技有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司还是从事防静电软管厂家,防静电软管公司,防静电软管价格的厂家,欢迎来电咨询。