

硅胶布厂家 海油核电防火布 佛山硅胶布

产品名称	硅胶布厂家 海油核电防火布 佛山硅胶布
公司名称	海油核电消防防火布（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

PVC三防篷布的性能指标及特点是什么？

PVC三防篷布的性能指标：

- 1.拉伸强度指标：经向强度 1700N/5CM 纬向强度 1400N/5CM
- 2.不渗漏水，耐水压值 1700MM水柱
- 3.能耐低温，耐寒温度为-18 4.能防霉，防霉实验为2级

PVC三防篷布的特点：

- 1.PVC三防篷布具有防水、防霉，防晒、防霉、抗拉、折、风化功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。
- 2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。
- 3.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。
- 4.好使用遮盖网固定
- 5.产品质量保证，并能为用户做好售后服务。

深圳PVC三防篷布 深圳帆布批发 深圳帆布定做

广州专业生产帆布厂家 浅析帆布知识？

帆布一种较粗厚的棉织物或麻织物，佛山硅胶布，因初用于船帆而得名。一般多采用平纹组织，少量的用斜纹组织，经纬纱均用多股线。帆布通常分粗帆布和细帆布两大类。粗帆布又称篷盖布，常用58号（10英支）4~7股线织制，织物坚牢耐折，具有良好的防水性能，用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。

细帆布经纬纱一般为2股58号至6股28号（10英支/2~21英支/6），用于制作劳动保护服装及其用品。经染色后也可用作鞋、旅行袋、背包等面料。此外，还有橡胶帆布，防火、防辐射用的屏蔽帆布，造纸机用的帆布。

海油核电消防防火布公司产品：防火布、防火帆布、防火帆布软连接、帆布软接、硅胶防火布、帆布设备、刀刮布、PVC涂塑布，硅胶布厂家，蜡帆布维纶，蜡帆布，有机硅布、帆布制品、彩条布、PVC夹网布，防火毯，汽车运输帆布，集装箱篷布，三防帆布、软体车厢侧帘布，侧帘布，奇耐帆布等

侧帘厢式半挂车技术参数和价格分别是多少

篷布侧帘厢式半挂车，由于其左右两侧及后面均能打开，简化工艺，篷布可拆卸，非常方便，便于货物装卸，加上篷布价钱相对较低，能够降低制形成本，加强市场的竞争力。它与暴露运输汽车相比能够防雨、防尘、隔热、平安、环保，是一种全天候的运输工具。这种车曾经成为国外公路货物运输中的主导车型，也是当前厢式运输车开展的一大趋向。因此适合各种物品的快速装卸，在国外非常盛行。

侧帘厢式半挂车的密封装置，所述半挂侧帘车的底架设有边梁，硅胶布图片，所述边梁上设有多个固货用开孔，耐高温硅胶布，所述密封装置设置于这些开孔处，所述密封装置为毛刷结构，包括刷柄及由刷柄伸出的、多个分叉构成的主体，所述刷柄固定在所述边梁内，所述主体与边梁贴合并遮掩所述开孔以对开孔进行密封。通过设置在边梁内对开孔进行遮掩，密封效果好，并可以使侧帘布体积小、侧帘布易收起、方便使用者操

硅胶布厂家-海油核电防火布-佛山硅胶布由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。硅胶布厂家-海油核电防火布-佛山硅胶布是海油核电消防防火布（深圳）有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘国荣。