

惠州蒸烤箱隔热棉 电器隔热棉加工厂

产品名称	惠州蒸烤箱隔热棉 电器隔热棉加工厂
公司名称	中山市恒凤保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市东区起湾工业村富湾工业区（石岐区美居产业园C2幢2层9卡）
联系电话	18200785405

产品详情

本产品采用无机性 E 型玻璃纤维，其主要成份为二氧化硅及氧化铝所构成。所有产品都经过严格的综合检验，系统的质量控制，确保产品整个性能一致，为客户提供安全连续的生产保证。本产品因系采用极微细之 E 型玻璃纤维再经特殊轧针机器针刺而成，致使纤维毡内构成无数之细空穴，而赋予本产品具有极高之断热及吸音特性。是一种无毒无害的无机材料，与传统的离心玻璃棉、石棉制品相比，不含任何黏结剂，不会发出任何味道，无任何致癌物质，无论耐热、抗张度、强韧性及耐火、腐蚀性等均十分优异，尤其耐热性高出离心玻璃棉四倍，可达710度C，电气之绝缘性特佳。特有的柔曲性便于剪裁、切割，是现有各种保温吸音材料中更具特色的新型环保产品。

主要用途：1、玻璃纤维针刺毡在消声器内芯中使用的特点是：孔隙率大、吸音率大、导热系数低。加之玻璃纤维本身有耐热温度高、强韧度好、耐腐蚀等特性，因此在各汽车生产大国被广泛地应用于汽车、摩托车消声器领域，利用其极好的吸音性能达到降噪效果；第二，利用其高保温耐热性能使混合气体在排气管道中高温环境下进行充分的化学反应，尾气从而达到低排放。

2、玻璃纤维针刺毡表面经贴合铝箔或塑料布、玻璃纤维布等。经加工裁成带状后，供冷热管路及地下管路之保温及保护使用；发电机组隔热消音、也可用于彩钢瓦的隔热和隔音，效果。

3、玻璃纤维针刺毡浸入树脂加工成板状后，可供房屋建筑及冷气机衬垫隔热消音材使用。

本公司始终坚持“用户至上、质量”的方针，依靠科技进步，不断完善产品结构，以优质的产品和良好的信誉竭诚为国内外新老客户和朋友提供满意的服务。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营

材质：玻璃纤维

成分：电子级无碱

耐热：500-700度

加工：可按照图纸加工

厚度：3-25毫米

宽度：0.5米-2米

常规宽度：1-1.05米

运输计量单位：按照每立方折合运费 每吨大概7-10立方

包装：内塑料袋外编织袋 20-30公斤/包

玻璃纤维棉：

产品特点：

1、断热性佳

根据物理原理，气体的热传导率小断热材质内部均有很多空气穴。而我厂生产的玻璃纤维耐温隔热棉具有无数细小气体孔，且纤维呈现不规则排列，为隔热材料，热传导系数0.02-0.040w/cm.k之间。

2、不会燃烧,具有不燃性、无变形、无脆化,耐高温可达700度，经检测燃烧性能达A1级。

3、不含任何黏结剂，没有任何有气味，环保型隔热棉：

与传统的玻璃棉、岩棉制品相比，不含任何黏结剂，遇高温时不会发出任何有毒、刺鼻的烟味。

4、绝缘性高

玻璃纤维是绝缘材料。

5、耐腐蚀性高

玻璃纤维不怕强酸、强碱，长时间不会减低其功能特性。

6、回弹性好

玻璃纤维内含无数固定气穴，复原性极好。不怕任何冲击震动，抗拉强度均1.0kg以上。

7、吸湿率低

吸湿率通常接近于零。

8、无毒无害

玻璃纤维的主要成分为硅化物(SiO_2 占50%以上)

产品具有保温、隔热、降噪、吸音兼具防火功能，广泛应用于汽车、建筑、飞机、轮船、家电、机械等行业，属于新型节能环保型材料。