

防爆控制箱（风机、排污泵）

产品名称	防爆控制箱（风机、排污泵）
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	520.00/套
规格参数	型号:BXK 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

一、适用范围：

防爆排风机、送风机控制箱适用于爆炸性气体环境1区、2区、可燃性粉尘环境21区、22区；

适用于温度组别为T1-T6的环境；

适用于石油石化、化工、天然气管道、地下管廊、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境。

二、产品特点：

- 1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观;可按照要求定做钢板焊接或不锈钢材质。
- 2.增安型外壳，模块结构组装，内装防爆指示灯、防爆电流表、防爆电压表、防爆按钮及转换开关等；
- 3.隔爆型外壳，内装断路器、交流接触器、热继电器、熔断器等等元件。
- 4.曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；
- 5.外露紧固件均用不锈钢材质；
- 6.钢管或电缆布线。

三、技术参数：

- 1、防爆标志:ExdeIIBT4/T5/T6、 ExdeIICT4/T5/T6、 DIP A21 TA,T4/T5/T6;ExtD A21 IP65
- 2、额定电压:AC220/380V,非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V;
- 3、总开关电流:10A-800A;分开关电流:1A-630A
- 4、防护等级:IP54/IP55/IP65;
- 5、螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸 ;
- 6、引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;
- 7、引入引出方向:上进上出 , 下进下出(可按客户要求不受限制)。