

# 海绵坐垫凹凸压花机 皮革压花机 皮革热合油压机 联宇厂家

产品名称	海绵坐垫凹凸压花机 皮革压花机 皮革热合油压机 联宇厂家
公司名称	常州联宇机电自动化科技有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:联宇机电 型号:LY-YYJ05 产地:江苏常州
公司地址	常州市天宁区青洋北路新动力1号21幢B单元201室
联系电话	13646121778

## 产品详情

海绵坐垫凹凸压花机 皮革压花机 皮革热合油压机

- 1.机器采用方通型材结构，“工”字型受力方式，科学之受力分析，稳定、牢固。
- 2.发热板采用深孔加工并经渗碳处理，经过研磨淡化完成，运用热流原理得出高精度，硬度达到HRC50-55，耐磨时间长,不易变形且平面精度高。
- 3.采用技术平面均压校正，压力（20kg）调平螺母装置，  
平面精度可达0.05mm精度。
- 4.独特油路设计，采用单马达、单油泵控制双油路，噪音低。  
能源消耗降低。
- 5.设备完整的设计，无振动，稳定性好。  
上升下降比同行机器速度要快

海绵坐垫凹凸压花机 皮革压花机 皮革热合油压机 说明；

- 1.带计数功能，自动统计压模数量。
- 2.独特油路设计，升级为双油泵，两工位可同时下压，
- 3.智能温度控制，使设定温度与实际温度相差正负1度。
- 4.上下加温，温度0-400 ，任意可调。
- 5.行程限位调节器，可根据所压的材料，模具的厚薄来调节。
- 6.发热板尺寸600\*400mm（标准尺寸），发热板大小可按照客户要求特殊定制。

海绵坐垫凹凸压花机 皮革压花机 皮革热合油压机厂家工作原理:

主要通过一个由温度控制的加热板来压花塑料件。压花时，加热板置于两个塑料件之间，当工件紧贴住加热板时，塑料开始熔化。在一段预先设置好的加热时间过去之后，工件表面的塑料将达到一定的熔化程度，此时工件向两边分开，加热板移开，随后两片工件并合在一起，当达到一定的压花时间和压花深度之后，整个压花过程完成。

我们确信，我们一定会通过高质量的产品和超的服务取的您的信任

公司地址：江苏省常州市天宁区青洋路新动力创业中心21栋B单元201