

BQC-16A防爆综合磁力起动器

产品名称	BQC-16A防爆综合磁力起动器
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	520.00/套
规格参数	型号:BQC-10A 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

一、BQC-16A防爆综合磁力起动器适用范围：

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境。

二、BQC-16A防爆综合磁力起动器产品特点：

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为复合型防爆结构，电器箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4. 内装交流接触器和热过载继电器，通过操作防爆客体外的按钮实现起动，停止；
5. 本产品全面推出新型优化的防爆按钮，结构合理、通用性强、操作灵活可靠、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相、保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9. 可根据用户要求特殊定制。

三、BQC防爆磁力起动器技术参数：

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

开关电流：10A—800A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）