

橡胶缓冲块A永修县橡胶缓冲块A橡胶缓冲块厂家

产品名称	橡胶缓冲块A永修县橡胶缓冲块A橡胶缓冲块厂家
公司名称	衡水晟雅建新材料科技有限公司
价格	15.00/块
规格参数	品牌:晟雅建 型号:支持定制 形状:圆形 矩形 正方形
公司地址	桃城区东湖大道888号
联系电话	13253282604

产品详情

橡胶缓冲块A永修县橡胶缓冲块A橡胶缓冲块厂家

桥梁橡胶缓冲块也就是橡胶支座，橡胶缓冲块是指用以支承桥梁重量，并使其固定于一定位置的支承部件，还要承受操作时的振动与地震载荷。

橡胶缓冲块由多层天然橡胶与几层相同厚度的[薄钢板](#)镶嵌、粘合、硫化而成一种桥梁橡胶缓冲块产品。

类型划分

该种类型的橡胶支座有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台；有良好的弹性以适应梁端地转动；有较大地[剪切变形](#)以满足上部构造的水平位移；

板式支座按形状划分：矩形、圆形两种产品。

按是否能够提供水平位移划分为：[聚四氟乙烯](#)滑板支座和普通橡胶支座。

矩形（圆形）式板

（1）性能：本产品由多层橡胶片与[薄钢板](#)镶嵌、粘合在一定压力、一定温度和一定时间内硫化压制而成。有足够的竖向刚度以承压垂直荷载，能将梁板上部构造的反力可靠地传递给墩台，有良好的弹性，以适应梁端的转动；又有较大的剪切变形以满足上部梁体构造的水平位移。

（2）特点：本产品桥梁建筑、水电工程、房屋抗震设施上已广泛应用，与原用的钢支座相比，有构造简单，安装方便；节约钢材，价格低廉；养护简便，易于更换等优点，且本品建筑高度低，对桥梁设计与降低造价有益；有良好的隔震作用，可减少活载与地震力对建筑物的冲击作用。

聚四氟乙烯滑板式

简称四氟滑板式桥梁支

座，本产品是于普通板式橡胶支座上粘接一层

厚2-3mm的[聚四氟乙烯板](#)

而成。除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与弹性变形，能承受垂直荷载及适应梁端转动外，因四氟乙炔与梁底不锈钢板间的低摩擦系数（ $\mu = 0.03$ ）可使桥梁上部构造的水平位移不受限制，跨度>30米的大跨度桥梁、[简支梁](#)连续板桥和多跨[连续梁桥](#)可作[活动支座](#)使用；[连续梁](#)顶推、T型梁横移和大型设备滑移可作滑块使用。