

8mm防火板 耐火2小时风管包覆防火板纤维增强硅酸盐防火板

产品名称	8mm防火板 耐火2小时风管包覆防火板纤维增强硅酸盐防火板
公司名称	山东深特建材有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:深特火克 导热系数:0.03 产地:山东
公司地址	阳谷县博济桥办事处燕山路与清河东路交叉口南200米路东
联系电话	15166506088

产品详情

防火硅酸盐板在风管的应用中主要有两种施工方式，一种是自撑式风管，另一种是铁皮包覆式风管，根据防火硅酸盐板的规格，风管的大长边小于一米，风管长可做至2440mm，大长边大于一米，风管长可做至1220mm，选用子母扣连接，可减小施工成本。深特高密度防火硅酸盐板的产品规格为1200*2400mm或1220X2440mm，厚度为8、9、10、12，其中常用的为9、10、12几种规格，耐火均为2~4小时，为不燃性A1级，无放射性，应用于1-4小时防火墙，防火吊顶，3小时防火耐火风管，排烟管道，钢梁、钢柱包敷等，施工简便，易于切割，产品自重低，易于运输。应用领域：、1~4小时防火墙；、3小时自撑式耐火风管包敷；、3小时铁皮风管防火包敷；、2小时钢梁防火包敷；、3小时钢柱防火包敷；、防火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程

产品规格:2440 × 1220 × 8 20mm