

耐火3小时风管包覆防火板 通风管道外包防火板 纤维增强硅酸盐防火板

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 耐火3小时风管包覆防火板 通风管道外包防火板 纤维增强硅酸盐防火板 |
| 公司名称 | 山东深特建材有限公司 |
| 价格 | 25.00/平方米 |
| 规格参数 | 耐火温度:2000 以上 产地:山东 导热系数:0.03 |
| 公司地址 | 阳谷县博济桥办事处燕山路与清河东路交叉口南 200米路东 |
| 联系电话 | 15166506088 |

产品详情

纤维增强硅酸盐防火板：防火板是由水泥、天然植物纤维和精选矿物填充料等多种防火物质采用工艺增加防火组分及相应添加剂，针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种专业防火板材。山东深特建材有限公司生产的纤维增强硅酸盐防火板耐火性能较好，板材环保，理化性能稳定，可应用于潮湿环境，耐久性好，用纤维增强硅酸盐防火板做出的管壁耐压，沿程阻力，消声等性能均符合要求。具体特点有：环保：不含石棉，符合环保要求经济。质轻高强，降低建筑结构成本。表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可。防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，稳定性好，受湿度变化影响小隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗使用寿命长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用寿命同砖石防霉，防蛀，耐老化等。纤维增强硅酸盐防火板，是我山东深特建材有限公司建材的主打产品之一，也是在市场上比较流行的产品；由于其极强的市场竞争力，很迅速的在市场赢得了自己的地位；对纤维增强硅酸盐防火板的安装也是有自己的一套成熟系统流程：1、依据规划图纸和实践施工状况，对板材进行切开和开孔，必要时现场作倒角，纤维增强硅酸盐防火板板的两长边都已作好倒角处置，但当墙体高于2440mm时，纤维增强硅酸盐防火板板水平接缝的短边有必要现场倒角，以便非常好地处置接缝。2、隔墙铺板时，通常采用纵向铺设，即板的长边固定于竖龙骨上;板材对接时要天然靠近，不能强压就位;墙体两面的接缝应彼此错开，不能落在同一根龙骨上。3、在纤维增强硅酸盐防火板板面上弹线并标出自攻螺钉固定点，一起预钻凹孔(孔径比自攻螺钉头大1mm~2mm，孔深1mm~2mm)。自攻螺钉距板边15mm，距板角50mm，自攻螺钉距离200mm~250mm。4、固定纤维增强硅酸盐防火板板时，板与龙骨应作预钻孔，孔径比自攻螺钉直径小1mm，纤维增强硅酸盐防火板板用自攻螺钉固定，固守时应从板的中心部向周边固定，一切螺钉头均应沉入板面1mm。5、装置门窗周围板时，板缝不能落在与地面水平缓笔直框龙骨上，以防止门窗的常常开关发生振荡而形成板缝开裂。

深特建材，建材行业引领者，欢迎来电洽谈纤维增强硅酸盐防火板相关业务。性能特点:防火：专业防火性能好，被动防火系统各构造，通过标准GB/T9978英国标准BS476/国际标准ISO834防火测试环保符合环保要求。:经济：质轻高强，降低建筑结构成本。:表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可。:防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，稳定性卓越，受湿度变化影响小隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗。使用寿命长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用寿命同砖石防霉，防蛀，耐

老化。纤维增强硅酸盐防火板应用范围 1、防火墙、泄压墙。 2、钢结构防火包敷。
3、防火吊顶、泄压屋面。 4、电线(线)管防火包敷。 5、隧道混凝土防火保护。 6、防火排烟管道。
7、玻璃幕墙防火墙裙。 8、管道井、电梯井。