

## 复合钢格板 压焊钢格板 外形美观 易安装

产品名称	复合钢格板 压焊钢格板 外形美观 易安装
公司名称	安平县卓威丝网制品有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王胡林村村西300米处（注册地址）
联系电话	15131853833

### 产品详情

复合钢格板是由具有一定横跨能力的钢格板和密封表面的花纹板组合而成的一种产品，它可与任何一种型号的钢格板和不同厚度的花纹钢板构成。但常用的钢格板是G323/40/100作底板；花纹钢板常用3mm厚板，也可采用4mm,5mm或6mm的板。

特点：

- 1：高强度，轻结构
- 2：防腐能力强，经久耐用
- 3：外形美观，表面亮泽
- 4：不积污物，不积雨雪，不积水，自清洁，易于维护

5：通风，采光，散热，防滑，防爆性好。

6：便于安装、拆卸。

安装方式：

- 1、直接将钢格板或踏步板焊接在支撑钢结构上，焊接处刷两遍镀锌粉漆。
- 2、采用栅之多钢格板专用安装夹安装，不破坏镀锌层，拆装方便。每套安装夹包括上夹、下夹、M8圆头螺栓和螺母各一个。
- 3、可根据需要，提供不锈钢安装夹或螺栓连接等紧固方法。
- 4、钢格板安装问隙一般为100mm。
- 5、安装时务必注意安装牢固可靠，应经常检查，防止安装夹松动脱落，靠近振动的钢格板焊接或加橡胶垫。

上一篇：[压焊钢格板](#)