

SJ-CT2A智能电导盐密测试仪（盐密仪）

产品名称	SJ-CT2A智能电导盐密测试仪（盐密仪）
公司名称	武汉星捷精密电子有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:SENJET 型号:SJ-CT2A
公司地址	武汉市东湖开发区鲁磨路联峰时代C幢13层6 - 2号
联系电话	86 027 87052231

产品详情

品牌	SENJET	型号	SJ-CT2A
测量范围	0	尺寸	0 (mm)
电池种类	0	测量精度	0
电源电压	0 (V)	用途	0

重量：1.5kg(含机箱)体积：300mm×250mm×120mm5、体积与重量电 源：2节5v干电池相对湿度：80%环境温度：0 ~ 50 4、使用条件b . 通过数据线上传到电脑进行处理。a . 液晶显示测量结果。3、显示输出方式电导率：分辨率为所用电极量程的0.001位，满量程精度优于±2%温 度：分辨率0.1位，精度优于±0.5 盐 密：分辨率0.0001位，满量程精度优于±2%2、测量精度电导率：0 ~ 100000us/cm温 度：0 ~ 100 盐 密：0.0001mg/cm2 ~ 9.0mg/cm2（按x-4.5型绝缘子为准）1、测量范围产品参数：9.可以测量溶液的电导率、温度等。8.显示屏具有背光功能。7.中文液晶显示。（可以根据客户需要定制全英文显示）6.全量程自动切换。提高了低盐密度时的准确度。5.具有系统自动校验功能。开机自动校验，提高测量准确度。4.测量数据准确，盐密分辨率0.0001位。3.具有温度自动补偿功能。溶液电导值自动补偿为20 时的取值。2.测量范围大。盐密测量范围为0.0001mg/cm2 ~ 9.0mg/cm2。1.直读式。绝缘子表面盐密度直接显示。产品特性：仪器遵照gb/t 16434—1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》的规定和要求，适用于高线架空线路、发电厂、变电所等场所的外绝缘设备盐密度测试。sj-ct2a智能电导盐密测试仪，也称为直读式等值盐密度测试仪，专为测试绝缘子等值附盐密度而设计。系统内置绝缘子等值盐密度计算公式，读数直观。使用旋转鼠标，操作简单。。大屏幕液晶显示，所有参数和结果一目了然。产品简介：