

# 永城腻子粉在墙面干的快 永城腻子分四部解决

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 永城腻子粉在墙面干的快 永城腻子分四部解决          |
| 公司名称 | 郑州市程师傅涂料有限公司                   |
| 价格   | 2000.00/吨                      |
| 规格参数 | 品牌:程师傅<br>型号:csf-6368<br>产地:永城 |
| 公司地址 | 郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205         |
| 联系电话 | 18638185513                    |

## 产品详情

永城腻子粉在墙面干的快 永城腻子分四部解决很多客户问小编在使用腻子粉的时候发现腻子粉很快就干了？为什么腻子粉在墙面干的快，腻子粉上墙干得快主要有外因、内因和批刮厚度等因素影响。外因主要是墙体干湿程度以及天气温湿度、光照等；内因主要是腻子本身的原材料配比以及添加剂配比；批刮厚度也影响腻子上墙的干燥快慢。

1.墙体太干：如果墙体太干，会吸收腻子里面的大量水分，腻子粉上墙后会干得很快。这种情况下，先要检查墙体干湿程度，在上腻子前用水喷淋墙体，待无明水后方可施工。

永城腻子粉在墙面干的快 永城腻子分四部解决2.温度太高：温度高，光照强，水分蒸发速度加快，腻子上墙后干得也快。特别是在夏季，要避开温度高、光照强的时段批刮腻子，选择在早晚温度低的时间来施工。另外，配料时要把纤维素醚添加量稍微加大一些，增加保水性，减少水分过快蒸发。

永城腻子粉在墙面干的快 永城腻子分四部解决3.腻子质量的问题：有些厂商为了节省成本，在腻子配料中用水泥和灰钙较多。腻子中配用高碱性的水泥，会造成水化太快，导致塑性损失太快，施工时间就缩短；灰钙吸水量很大，如果添加量大，也会造成腻子上墙时干得快。所以在原料配比时，减少或不用高碱性的水泥，减低灰钙的用量，如果没有特殊用途，在一般情况下，普通腻子只需要添加150-200kg灰钙就够了。

4.添加剂的问题：在腻子中一般添加的是纤维素醚，主要是起保水作用。添加纤维素醚，要选择质量可靠的纤维素醚，质量太差，腻子保水差，批刮困难。纤维素醚的粘度也要适中，粘度过高，批刮起来过于厚重，吃力；粘度太低，保水性不够，很容易干。一般在灰钙为200kg的腻子粉中，添加3-4kg粘度为4万的HPMC。另外可以考虑加点木质纤维，价格便宜，可以保水增稠，还可以添加少量的淀粉醚，增加施工性，批刮手感轻不粘刀。