

冷风机湿帘冷风机

产品名称	冷风机湿帘冷风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

冷风机适用于开敞式及半开敞式环境，能够直接输送自然风及输送降温后的凉风，室外新鲜空气经水冷空气过滤、降温后向室内源源不断的大量输送。

冷风机将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果，如在纺织、针织等车间使用，不但能改善降温增湿条件，而且还能净化空气，减少针纺过程中的针耗和断丝率，提高针纺织产品质量。因此，节能空调特别适用于高温及人群密集场所。

冷风机的系统简直易于快捷安装、维护，无须专业维护人员，电脑式控制系统，全自动定时每8小时清洗一次，保证干净水质和制冷效果，延长湿帘使用寿命，减少维护的工作量，敞开式水分布器，分水均匀，不会堵塞，大流量的排水阀，去污更彻底；

采用高脚泵，冷风机无需采取保护措施，不怕缺水、停水，比潜水泵更安全可靠，使用寿命更长，节能空调不用任何工具就可以拆卸侧板，清洗湿帘，维护设备时非常方便，针对节能空调大风量的特性专门设计的机翼型轴流叶轮，特殊材质，噪声低。冷风机湿帘冷风机

清洗方法

在清洗环保空调时需要断开电源,折开空制板，以防有人误导开关，造成危险.拧下环保空调过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网，当然湿帘的拆法也是如此。

小心的拆下环保空调四块过滤网，用清水浸泡然后冲洗干净。记住不能放任何的化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压也不要太高，以免冲坏过滤网和湿帘。

用胶袋套住环保空调，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。用清水环保空调的底盆冲洗干净。冷风机湿帘冷风机

将四块过滤网或者湿帘重新装回环保空调上面.然后重新接上环保空调的主电源，过几分钟后再执行其它的操作.

环保空调是利用水的循环冷却空气温度。空气中含有大量粉尘。工作时间长了，要定期清洗空调主机的过滤网。

1、断开空调机的主电源(拆开控制板，以免有人误导开机，造成危险)。

2、拧下过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网(湿帘拆法亦类同)。

3、小心拆下八块过滤网(或湿帘)，用清水浸泡和冲洗干净(不能放任何化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压不要太高

以免冲坏过滤网和湿帘)。冷风机湿帘冷风机

4、用胶袋套住风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反向冲洗喷淋管。

5、用清水将主机的底盆冲洗干净。

6、将八块过滤网(或湿帘)重新装回主机。

7、重新接上环保空调的主电源，过5分钟后再执行其它操作。

注:高空作业时必系安全带，做好安全工作。