

顾泰 一体保温管 耐高温不变形 先送货 后付款

产品名称	顾泰 一体保温管 耐高温不变形 先送货 后付款
公司名称	成都顾泰节能科技有限公司
价格	100.00/条
规格参数	顾泰:50*75
公司地址	四川省成都市新都区龙桥镇廊桥街14号
联系电话	15818209672 15818209672

产品详情

1. 化学物质清洗

化学物质清洗是指用化学药剂，对PPR聚氨酯热水保温管道进行临时改造，用临时改造的保温管道和循环泵进行循环化学清洗，化学物质清洗的优点在于，灵活性强对保温管道形状无要求，清洗彻底等。

2. 高压喷水清洗

高压喷水清洗方式是指使用50mpa的高压水流对保温管道内表面的污垢进行喷射清洗，这种方式的限制在于清洗的保温管道一定是短距离保温管道，因为距离越长水流的喷射强度就会越小，从而就会达不到想要的清洗效果，并且保温管道直径一定要在50cm以上，直径太小的保温管道使用高强度的水压反而达不到清洗的效果。

3. 超声波清洗方式

超声波清洗顾名思义就是使用超声波对PPR聚氨酯热水保温管材进行清洗，这种方式也是现在使用比较广泛的一种方式，优点是方便快捷 清洗更彻底 减少环境污染 自动化程度高 可以持续工作。

4. 清管器清洗

清管器清洗主要是依靠泵去推动流体所产生的推动力驱动清管器，从而将保温管道内的污垢推出，以达到清洗的目的。

5. PIG清管

PIG工业清管技术是依靠泵推动流体产生的推动力驱动PIG(清管器)在管内向前推动，将堆积在管线内的污垢排出管外，从而达到清洗的目的。该技术被广泛用于各类工艺管道、油田输油输汽管道等清洗工程，特别是对于长距离输送流体的保温管道清洗，具有其他技术无法替代的优势。

几种清洗方式是适用于不同的环境之中，才能把清洗效果发挥出来，这就要求我们需要根据自己的实际

需求来挑选适合自己的清洗方式。在清洗PPR聚氨酯热水保温管的过程中一定要注意的事情是，清洗时要考虑多方面的因素，对该产品内排出的杂物和污水要进行一定的处理，防止其二次污染。