

# 电厂冷凝器清洗机

产品名称	电厂冷凝器清洗机
公司名称	沈阳欧丽洁科技有限公司
价格	18600.00/台
规格参数	沈阳万通大力:预热器清洗机 DL6100:功率1.5KW 沈阳:生产厂家
公司地址	辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街1882号3门
联系电话	18512480028

## 产品详情

此款冷凝器清洗机主要用来清洗电厂/化工厂的冷凝器设备中的铜管。

利用合金钻具/软轴/刷子进行机械清洗，清洗效果好，不损伤内壁。

冷凝器清洗机参数

Condenser dredge equipment

输出功率：1500W

Output power: 1500W

输出电压：220V

Output voltage: 220V

输出频率：50HZ

Output Frequency: 50HZ

管径范围：6.35-25.4mm

Diameter range : 6.35-25.4mm

疏通长度：7.6米

Dredge length: 7.6M

配件：刷子10支、刀具3支

Accessories: Brush 10、cutlery 3

冷凝清洗机介绍：

【冷凝器清洗机产品用途】适用于清洗冷凝器的堵塞难题而研发的产品，它能够克服人工捅洗、胶球清洗、化学清洗不足之处，并且清洗效果好、效率高。

【冷凝器清洗机操作示意】1、使用安全可靠：该机为操作人员配置有36伏起动机、安全电压、行灯照明。该起动机可随工作人员进行入炉内，根据需要可随时起动的关闭主机。并且主机装置有很好的自

动保护系统，如果管内有焊条头、铁丝等杂物，将钻头卡住，离合器可自动离合自动关闭电源，工作人员把软管拉出，将软轴或钻头上杂物除去，再重新启动主机继续疏通清洗。

2、冷凝器清洗机其工作原理：动力系统传动软轴，将传动力传递至带喷水的合金钻洗刀头上，呈高频震动、旋转前进状态，对预热器管内的水泥结块，耐大砖结块，结焦等无论多硬的杂物都能在很短时间内（1-2分钟）顺利疏通。该机配置钻头是用特殊的合金材料，经过特殊工艺制成。再硬的堵塞物都能变成碎沫顺水浮出。

3、该机疏通空气预热器，只需一人操作，并且劳动强度小，在堵塞不太严重的情况下，以管长6m为例，则每分钟可疏通4-5根管子。使用该产品疏通空气预热器，省时、省力、省资金。并且工期短，减少了大修时间，提前运转发电，提高了空气预热器的效能，增加了企业的经济效益。