

成都热镀锌防滑钢格板，成都齿形钢格板价格，成都平台钢格板

产品名称	成都热镀锌防滑钢格板，成都齿形钢格板价格，成都平台钢格板
公司名称	四川朝巨腾达金属丝网有限公司
价格	178.00/平方米
规格参数	材质:Q235板材 表面处理:热镀锌、冷镀锌、喷漆 规格:规格齐全、可定做
公司地址	成都市金牛区金府路555号金府星座9栋6楼606-607号
联系电话	13730838878 13730838878

产品详情

成都热镀锌齿形钢格板，成都插接钢格板，成都异形钢格板，成都污水处理厂格栅板，成都重承载钢格板，成都复合型花纹板钢格板，成都钢梯踏步板，成都污水雨水排水沟盖板，成都电厂钢结构平台钢格板，成都齿形防滑钢格板定做厂家-----四川朝巨金属丝网制造有限公司。生产、销售钢格板产品的专业厂家。朝巨钢格板品种多、规格全、质优价廉、发货及时！

齿形防滑钢格板，独特的齿形防滑表面，在雨雪，冰冻，泥泞，油腻的环境下，各项均有良好的防滑效果，齿形防滑钢格板经济适用，标准尺寸规格安装更方便，独特的自清洁表面设计，不积油污，维护保养更简单。

钢格板由负载扁钢和横杆按一定的间距经纬排列而成格栅，经向为负载扁钢，即钢格板的长度方向；纬向为横杆，即钢格板的宽度方向。

- 1、在负载扁钢和横杆的每个交点处，应通过焊接、铆接或压锁将其固定。
- 2、钢格板的焊接优先采用压力电阻焊，也可采用电弧焊。
- 3、钢格板的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。
- 4、钢格板应根据用户的需要，加工成各种尺寸的形状。
- 5、负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。

压焊钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30mm，40mm，50mm三种。

横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50mm，100mm，两种，可按客户要求生产。