

# 采样管厂家品质售后无忧

产品名称	采样管厂家品质售后无忧
公司名称	北京天助伟业电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潮县镇黄厂铺工业区34号
联系电话	13810768730

## 产品详情

### 伴热管线

设计的配电容量是否满足自限温伴热带的要求，自限温伴热带具有PTC特性，决定了一送电起动时有“浪涌电流”现象，通常被设计者、使用者疏忽。因配电容量开关过小，导致导线发热、跳闸、不能投运。复合管长度 > 20米的管线需配浙江华源电热有限公司生产的的HY01-B-220/35-100型自动限流器，采样管厂家，并配漏电保护开关。

复合管中自限温伴热带电源电压必须相对稳定。若电源电压波动过大，容易使复合管中伴热带受损，必须采取相应措施，比如加稳压装置。

### 伴热管线安装注意事项：

伴热管线安装注意事项：

施工时严禁扭曲及地面拖行，管头护套只允许在安装接点时拆开。

a.要将伴热带的尾端封闭好，防止伴热带两线芯短路，使伴热带烧毁。

b.伴热带的屏蔽层必须接地，以防引起触电事故。

- c.接电源的一端要使用专用的中间接线盒或电源接线盒，避免事故隐患。
- d.配电开关安装漏电保护器。

### CEMS伴热取样管安装细则：

#### 电气指标

- (1) 额定电压：220VAC.
- (2) 自限温管线加热长度100 ~ 120m.
- (3) 自限温管线配备断路器，电流值30A.
- (4) 伴热系统一个回路。

#### 热工指标

- (1) 在-20 环境温度，15m/s风速情况下，管内保持温度40 ~ 220 。
- (2) 采样管可耐各种酸、碱介质腐蚀，耐压强度1.0Mpa不泄漏。
- (3) 采样管可在 < 200 温度下长期工作。

#### 安装指标

- (1) 复合管的弯曲半径0.5m.
- (2) 安装温度-20 （在-30 ~ -40 时采取适当措施）。
- (3) 固定距离：垂直方向2m，水平方向4m.

#### 采样管厂家

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

采样管厂家品质售后无忧由北京天助伟业电线电缆有限公司提供。北京天助伟业电线电缆有限公司为客户提供“伴热管线,cems采样管”等业务，公司拥有“天助伟业”等品牌，专注于其它等行业。，在北京市通州区漷县镇黄厂铺工业区34号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：祁海峰。