

# 晋中卡塔尔石化LDPE 2102TN00低密度聚乙烯

产品名称	晋中卡塔尔石化LDPE 2102TN00低密度聚乙烯
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	LDPE:燕山石化 LCPE:涂覆级 型号:1C7A
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

晋中卡塔尔石化LDPE 2102TN00低密度聚 LDPE/18D/用途：用途：吹塑、农膜、地膜。

重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min密度:0.919 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:120 拉伸强度:12 MPa断裂伸长率:600 %

1LDPE | 2426H | 大庆石化 2LDPE | 2426H | 中海壳牌 3LDPE | 2426K | 茂名石化 4LDPE | 2420H | 中海壳牌 5LDPE | 2420D | 中海壳牌 6LDPE | 2426H | 茂名石化 7LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 8LDPE | 1C7A | 燕山石化  
行情资讯

废品回收站将日渐消失！再生资源从业者该何去何从？

一文了解世界各国生物降解检测方法与标准体系的建立及相关政策！

LDPE/2426H/用途：农用薄膜（棚膜）。重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:0.923 g/cm<sup>3</sup>

LDPE/DFDA-7042/用途：适用于日用品包装膜、农膜、内衬袋等 重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:0.92 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:12 MPa断裂伸长率:500 %

LDPE/2426K/用途：包装膜、高透明薄膜。重要参数：熔体流动速率:4 g/10min密度:0.9235 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:11 MPa断裂伸长率:450 %

LDPE/1810D/用途：管道涂层、同轴电缆绝缘层、重包装袋。重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:0.92 g/cm<sup>3</sup>

LDPE/1810E/用途：重包装收缩、吹塑。重要参数：熔体流动速率:0.5 g/10min密度:0.92 g/cm<sup>3</sup>

LDPE/18A/用途：用途：重包装膜 重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:0.919 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:900

拉伸强度:16 MPa断裂伸长率:600 %

LDPE/18E/用途：用途：注塑制品、小型食品化妆品瓶。重要参数：熔体流动速率:1.8 g/10min密度:0.92 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:13 MPa断裂伸长率:500 %维卡软化点:85

LDPE/18VA/用途：用途：重包装膜重要参数：熔体流动速率:0.5 g/10min密度:0.926 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:15 MPa断裂伸长率:650 %

LDPE/18VB/用途：用途：农用薄膜。重要参数：熔体流动速率:0.7 g/10min密度:0.929 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:17 MPa断裂伸长率:700 %

LDPE/18VD/用途：用途：农用薄膜。重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min密度:0.926 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:12 MPa断裂伸长率:650 %

LDPE/19D/用途：用途：注塑料重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min密度:0.919 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:100 拉伸强度:12 MPa断裂伸长率:550 %

LDPE/19E/用途：用途：35KV电力电缆用基础树脂重要参数：熔体流动速率:2.1 g/10min密度:0.92 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:13 MPa断裂伸长率:400 %

LDPE/21A/用途：用途：电缆护套料重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:0.921 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:16 MPa断裂伸长率:600 %

LDPE/2410T/用途：\*\*料、瓶盖料。重要参数：熔体流动速率:36 g/10min密度:0.924 g/cm<sup>3</sup>

LDPE/2420F/特性备注：性能：该产品加工性好，不含开口剂。吹制的薄膜具有较好的热封性和光学性。用途：收缩膜、吹塑膜。重要参数：熔体流动速率:0.75 g/10min密度:0.923 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:130 拉伸强度:20 MPa断裂伸长率:600 %

晋中卡塔尔石化LDPE 2102TN00低密度聚

LDPE/2423D/特性备注：性能：该产品加工性好，吹制的薄膜具有较好的抗撕裂性和韧性。用途：重包装农用薄膜。重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:0.923 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:250 拉伸强度:20 MPa断裂伸长率:600 %

晋中卡塔尔石化LDPE 2102TN00低密度聚 LDPE/2436H/特性备注：性能：具有好的光学性能和加工性能，由此产品吹制的薄膜透明度高、光泽性好及鱼眼非常少，此外产品异味低，适合做包装敏感产品。用途：用于加工高透明薄膜、\*\*商品包装膜及多层复合薄膜。重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:0.924 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:110 拉伸强度:18 MPa断裂伸长率:600 % 晋中卡塔尔石化LDPE 2102TN00低密度聚 下面给大家介绍一下原木门保养：不要用湿手开启门锁，或将含有腐蚀性成分的溶剂溅到原木门及门锁上。开启门锁或转动门锁把手时，不要用力过猛。合页、门锁等经常活动的五金配件，发生松动时要立即拧紧。门锁开启不灵时，可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯沫等润滑物润滑。擦拭玻璃时，不要让清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内，以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛，以免玻璃损伤人身。玻璃破损后有大的磕碰，务必请专业人员进行维修。

欢迎您来访我公司网站，我公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。

。我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、REACH等)我们的宗旨：

『诚信排名靠前、品质排名靠前、服务排名靠前专业渠道、专业团队、专业服务』

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、诚信是我们的宗旨！欢迎新老客户来电洽谈！