

舟山卡塔尔石化LDPE Q210包装膜

产品名称	舟山卡塔尔石化LDPE Q210包装膜
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	LDPE:燕山石化 LCPE:涂覆级 型号:1C7A
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

舟山卡塔尔石化LDPE Q210包装膜 LDPE/18D/用途：用途：吹塑、农膜、地膜。

重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min密度:0.919 g/cm³缺口冲击强度:120 拉伸强度:12 MPa断裂伸长率:600 %

1LDPE | 2426H | 大庆石化 2LDPE | 2426H | 中海壳牌 3LDPE | 2426K | 茂名石化 4LDPE | 2420H | 中海壳牌 5LDPE | 2420D | 中海壳牌 6LDPE | 2426H | 茂名石化 7LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 8LDPE | 1C7A | 燕山石化
行情资讯

废品回收站将日渐消失！再生资源从业者该何去何从？

一文了解世界各国生物降解检测方法 with 标准体系的建立及相关政策！

LDPE/2426H/用途：农用薄膜（棚膜）。重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:0.923 g/cm³

LDPE/DFDA-7042/用途：适用于日用品包装膜、农膜、内衬袋等 重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:0.92 g/cm³拉伸强度:12 MPa断裂伸长率:500 %

LDPE/2426K/用途：包装膜、高透明薄膜。重要参数：熔体流动速率:4 g/10min密度:0.9235 g/cm³拉伸强度:11 MPa断裂伸长率:450 %

LDPE/1810D/用途：管道涂层、同轴电缆绝缘层、重包装袋。重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:0.92 g/cm³

LDPE/1810E/用途：重包装收缩、吹塑。重要参数：熔体流动速率:0.5 g/10min密度:0.92 g/cm³

LDPE/18A/用途：用途：重包装膜 重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:0.919 g/cm³缺口冲击强度:900

拉伸强度:16 MPa断裂伸长率:600 %

LDPE/18E/用途：用途：注塑制品、小型食品化妆品瓶。重要参数：熔体流动速率:1.8 g/10min密度:0.92 g/cm³拉伸强度:13 MPa断裂伸长率:500 %维卡软化点:85

LDPE/18VA/用途：用途：重包装膜重要参数：熔体流动速率:0.5 g/10min密度:0.926 g/cm³拉伸强度:15 MPa断裂伸长率:650 %

LDPE/18VB/用途：用途：农用薄膜。重要参数：熔体流动速率:0.7 g/10min密度:0.929 g/cm³拉伸强度:17 MPa断裂伸长率:700 %

LDPE/18VD/用途：用途：农用薄膜。重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min密度:0.926 g/cm³拉伸强度:12 MPa断裂伸长率:650 %

LDPE/19D/用途：用途：注塑料重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min密度:0.919 g/cm³缺口冲击强度:100 拉伸强度:12 MPa断裂伸长率:550 %

LDPE/19E/用途：用途：35KV电力电缆用基础树脂重要参数：熔体流动速率:2.1 g/10min密度:0.92 g/cm³拉伸强度:13 MPa断裂伸长率:400 %

LDPE/21A/用途：用途：电缆护套料重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:0.921 g/cm³拉伸强度:16 MPa断裂伸长率:600 %

LDPE/2410T/用途：**料、瓶盖料。重要参数：熔体流动速率:36 g/10min密度:0.924 g/cm³

LDPE/2420F/特性备注：性能：该产品加工性好，不含开口剂。吹制的薄膜具有较好的热封性和光学性。用途：收缩膜、吹塑膜。重要参数：熔体流动速率:0.75 g/10min密度:0.923 g/cm³缺口冲击强度:130 拉伸强度:20 MPa断裂伸长率:600 %

舟山卡塔尔石化LDPE Q210包装膜

LDPE/2423D/特性备注：性能：该产品加工性好，吹制的薄膜具有较好的抗撕裂性和韧性。用途：重包装农用薄膜。重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:0.923 g/cm³缺口冲击强度:250 拉伸强度:20 MPa断裂伸长率:600 %

舟山卡塔尔石化LDPE Q210包装膜 LDPE/2436H/特性备注：性能：具有好的光学性能和加工性能，由此产品吹制的薄膜透明度高、光泽性好及鱼眼非常少，此外产品异味低，适合做包装敏感产品。

用途：用于加工高透明薄膜、**商品包装膜及多层复合薄膜。重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:0.924 g/cm³缺口冲击强度:110 拉伸强度:18 MPa断裂伸长率:600 % 舟山卡塔尔石化LDPE Q210包装膜 主要技术参数测量范围碳：.1 ~ 6.%硫：.3 ~ 2.%测量时间：45左右（包含称样时间）测量精度：符合GB223.69-28，GB223.68-1997标准主要特点包含QR-4型全自动碳硫联测分析仪的所有功能；配备电子天平实现了不定量称样，提高了检测速度和精度；采用点阵大屏幕液晶显示，分辨率高，全中文菜单式操作；人性化设计、流线型控制箱，美观实用，操作方便。可贮存四条工作曲线，极大地提高了检测精度；吸收次数可由客户根据具体情况自行选择，进一步确保了检测精度；检测结果不论高低，均可直接显示并打印，不需倍率计算，极大地提高了检测精度；检测结果碳可显示到小数点后三位；硫可显示到小数点后四位，其精度已完全符合和超出国家标准；通用仪器接口，便于更新升级；包含QR-4D型分析仪的所有功能。

欢迎您来访我公司网站，我公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。

。 我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、REACH等) 我们的宗旨：

『诚信排名靠前、品质排名靠前、服务排名靠前专业渠道、专业团队、专业服务』

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、诚信是我们的宗旨！欢迎新老客户来电洽谈！