

# (便携式)前置烟气采样预处理器、采样预处理器

产品名称	(便携式)前置烟气采样预处理器、采样预处理器
公司名称	安徽栗梓杉机电科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	气体净化装置:两级脱水, 两级除尘 采样泵真空度:-67.7千帕 空载流量:6.5L/min
公司地址	合肥市包河区庐州大道滨湖新地城3幢315室
联系电话	0551-65551057 19955626430

## 产品详情

### 前置式烟气采样预处理器

#### 一、产品简介

该产品采用美国GAST公司先进的活塞式直流真空泵。强劲抽力, 大流量, 快速采样。大容量蓄电池, 连续工作达4个小时, 边充电边工作可24小时不间断工作。满足手持式, 便携式, 移动式(环境监测车, 能源测试车, 生产线上的质检采样设备)等等单机, 组机气体分析仪器或系统采样的进样流量和净化的技术要求。适用锅炉, 加热炉, 窑炉(水泥窑炉, 玻璃窑炉, 陶瓷窑炉等)焙烧炉, 焚烧炉, 焦炉, 高炉等燃烧设备的烟气, 尾气, 废气, 排气等气体采样, 气体净化。

#### 二、工作原理

利用流量计测量出气体分析仪的进样气体流量后, 调节流量调节器, 使输出气体流量和分析仪的进样气体流量保持平衡。

#### 三、技术参数

型号: LZS-YB

采样泵真空度(负压): -67.7千帕

空载流量: 6.5 L/ min

-20千帕状况下采样流量为: 4 L/min

气体净化装置： 两级脱水，两级除尘

采样预处理器外形尺寸：260X120X210mm

重量：3.5kg

#### 四、基本配置

前置式采样预处理器1台。12V DC充电器1只, 铝合金仪表箱1个

#### 五、其它相关资料

VACUM----真空度 PRESSURE-----压力 Flow---流量（升/分钟l/min）

Pa-----帕斯卡 Lnoh Hg-----英寸汞柱 1英寸汞柱=3.386Kpa

Psi----平方英寸 1 Psi=6.895kpa 1bar（巴）=100000pa