（便携式）前置烟气采样预处理器、采样预处理器

产品名称	（便携式）前置烟气采样预处理器、采样预处理器
公司名称	安徽栗梓杉机电科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	气体净化装置:两级脱水，两级除尘 采样泵真空度:-67.7千帕 空载流量:6.5L/min
公司地址	合肥市包河区庐州大道滨湖新地城3幢315室
联系电话	0551-65551057 19955626430

产品详情

前置式烟气采样预处理器

一、产品简介

该产品采用美国GAST公司先进的活塞式直流真空泵。强劲抽力，大流量，快速采样。大容量蓄电池，连续工作达4个小时，边充电边工作可24小时不间断工作。满足手持式，便携式，移动式（环境监测车，能源测试车，生产线上的质检采样设备）等等单机，组机气体分析仪器或系统采样的进样流量和净化的技术要求。适用锅炉，加热炉，窑炉（水泥窑炉，玻璃窑炉，陶瓷窑炉等）焙烧炉，焚烧炉，焦炉，高炉等燃烧设备的烟气，尾气，废气，排气等气体采样，气体净化。

二、工作原理

利用流量计测量出气体分析仪的进样气体流量后，调节流量调节器，使输出气体流量和分析仪的进样气体流量保持平衡。

三、技术参数

型号：LZS-YB

采样泵真空度（负压）：-67.7千帕

空 载 流 量：　　6.5 L/ min

-20千帕状况下采样流量为：4 L/min

气体净化装置：　　两级脱水，两级除尘

采样预处理器外形尺寸：260X120X210mm

重　量：3.5kg

四、基本配置

前置式采样预处理器1台。12V DC充电器1只, 铝合金仪表箱1个

五、其它相关资料

VACUM----真空度　PRESSURE----压力　Flow---流量（升/分钟1/min）

Pa---------帕斯卡　Lnoh Hg------英寸汞柱　1英寸汞柱=3.386Kpa

Psi----平方英寸　1 Psi=6.895kpa　　1bar（巴）=100000pa