

三一重工HPS30湿喷机

产品名称	三一重工HPS30湿喷机
公司名称	陕西三一工程设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三一 型号:HPS30A 混凝土机械类型:喷湿机
公司地址	陕西省西咸新区沣东新城世纪大道中段18号
联系电话	86 029 82493188 13720607392

产品详情

品牌	三一	型号	HPS30A
混凝土机械类型	喷湿机	混凝土理论输送量	来电咨询 (m3/h)
混凝土最大出口压力	来电咨询 (Mpa)	额定进料容量	来电咨询 (m3)
额定出料容量	来电咨询 (m3)	料斗提升速度	来电咨询 (m/min)
骨料最大粒径	来电咨询 (mm)	电机功率	来电咨询 (kw)
卸料方式	来电咨询	搅拌功率	来电咨询 (kw)
拌筒转速	来电咨询 (min)	搅拌轴转速	来电咨询 (r/min)
外形尺寸	来电咨询 (mm)	整机重量	来电咨询 (kg)

三一重工hps30湿喷机的研制成功，填补了我国在大型自行式混凝土湿喷机这一领域的空白。整车采用全液压驱动，双动力系统，静态工作区域超过国外同类产品，加之先进的臂架智能控制系统等技术的运用，使整车技术达到了国际先进水平。

· 地盘采用全液压控制，具有驱动力大、结构紧凑、操作轻便、使用可靠等优点。自行式底盘，工地上转移方便快捷。· 工作系统采用柴油机和电动机双动力系统提供动力，工作时二者可以任选，并可进行快速切换，该系统具有节能、环保、降噪，应用范围广等优点。· 臂架采用智能控制系统，即可近控、也可以无线遥控，操作灵活、方便、可靠，降低了工人劳动强度，提高了施工质量和施工效率。· 施工范围大，整机静态工作区域可达到宽28米、长约15米、上高16米、下深8.5米的大施工范围，超过了国外同类产品。

整机参数	型号	hps30a
	全长	8265mm
	总宽	2600mm

	总高	3141mm
	自重	16640kg
	臂架结构形式	大臂二节伸缩 小臂二节折叠伸缩
臂架支腿参数	喷射垂直高度	16.17m
	喷射水平宽度	29.3m
	大臂仰俯角	-30 ° ~ + 60 °
	小臂仰俯角	90 °
	小臂摆动角	228 °
	喷头水平转角	360 °
	喷头竖直摆角	180 °
	前支腿跨度	2100mm
	后支腿跨度	2100mm
	前后支腿距离	6570mm
	柴油机额定功率	181kw
	理论排量	32m ³ /h
	理论换向次数	20次/分钟
泵送系统参数	系统压力	24mpa
	出口压力	6mpa
	输送缸内径	200mm
	输送缸行程	900mm
	液压系统	开式
	喷头嘴口直径	45mm
	轴距	4850mm
	前后桥驱动方式	液压驱动
底盘参数	燃料箱容积	240l
	最大速度	22km/h

	最大爬坡度	25 °
	最小离地间隙	355mm
底盘参数	最小转弯半径	6.8m
	制动距离 (22km/h)	10m
	空压机型号	erc
	空压机功率	75kw
	空压机排气量	11.5m ³ /min
	空压机工作压力	0.7mpa
	外加剂输出流量	0 ~ 100l/h
	外加剂系统压力	2mpa