

新邦值得信赖 车用燃气泄漏报警器 长宁区燃气泄漏报警器

产品名称	新邦值得信赖 车用燃气泄漏报警器 长宁区燃气泄漏报警器
公司名称	东莞市新邦燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋
联系电话	15377799395

产品详情

东莞市新邦燃气设备有限公司集科技、工业、贸易为一体，专注能源产业，专业从事燃气输配设备、燃气设备开发、设计、生产、安装的专业公司。

煤气报警器是我公司的气体报警器之一，根据其检测介质的不同又可分为（可燃）煤气报警器和报警器。（可燃）煤气报警器多用于检测焦炉煤气、人工煤气等可燃气，而如需检测高炉煤气则要选择专用的报警器。煤气报警器因其固定安装的使用方式，也多被称为固定式煤气报警器，煤气报警器能有效检测空气中煤气的含量，浓度显示以及声光报警的工作方式能实时为用户提供安全保证。煤气报警器根据其安装数量的不同具有不同型号的选择，车用燃气泄漏报警器，我们有专业的人员为您推荐合适的设备。

燃气泄漏报警器

存在的不足

我们从多年来对郑州和全国各地以及进口的可燃气体报警器、气敏传感器的实际检测中，感觉到可燃气体报警器作为一种与人民生活密切相关的安全装置，正日益受到广泛的重视和应用，各地对报警器的需求量正不断提高，从事生产报警器的厂家也越来越多，仅郑州地区就有多家。但由于生产工艺，尤其是气敏传感器的生产工艺受到国内总体生产水平的影响，在稳定性、可靠性等方面尚存在不少问题，燃气泄漏报警器品牌，还不能与进口产品相比，这就要求生产厂家要不断引进国外先进的生产工艺和管理制度，在降低成本的基础上生产出适合我国使用的气敏传感器。另一方面，现在国内一些大的宾馆及公寓也开始配套使用进口报警器，一体式燃气泄漏报警器，但经过检测发现，由

于其产品特定的生产环境、使用对象及检测气源的不同，不适用于国内的气源条件，所以不能盲目引进以避免损失[4]

燃气泄漏报警器

催化燃烧型用以监测周围空气中可燃气体从0~100%LEL范围内的变化。该传感器采用催化燃烧技术，传感器可在现场更换。催化燃烧型传感器对于种类繁多的可燃性气体有敏锐的反应。该技术对于可燃性气体具有普遍适用性。传感器经特殊设计有防功能，能在多数工业环境中可靠工作五到十年。

坚固的结构

电解法抛光316SS不锈钢结构

100%环氧树脂封装电路

I/O输入输出多层保护(过压，长宁区燃气泄漏报警器，接线错误，抗电磁干扰/抗无线电波干扰)

防水，防腐蚀，防震动

模块化设计、维护方便

模块化设计

即插即用部件

少的组件(通用设计理念)

快速螺纹拆卸(便于传感器更换)

一体化标定接口

技术指标:

检测原理 催化燃烧技术

量程 0-100%LEL

精度 0.5%LEL时：±3%;51-100%LEL时±5%

响应时间 T50<10s T90<30s

环境温度 -40 to75

环境湿度 0-100%RH(无冷凝)

信号输出 4-20mA，RS-485

耗电量 24VDC下<2W

电气和防爆等级 Class 1;Division 1;Groups B，C，D;EX dIICT6 安全认证

质量保证期 传感器：2年(有条件) 信号发生器：2年

运输包装尺寸 12.5 × 9.5 × 8

电缆接口 3/4 NPT内螺纹

电缆线径与传输距离 RVVP(3*1MM2):1200m; RVVP(3*1.5MM2):2000m; RVVP(3*2.5MM2):4000m;

新邦值得信赖(图)-车用燃气泄漏报警器-长宁区燃气泄漏报警器由东莞市新邦燃气设备有限公司提供。东莞市新邦燃气设备有限公司为客户提供“气化炉安装,燃气调压阀,燃气泄漏报警器,燃气管道安装等”等业务,公司拥有“新邦燃气,中邦气化炉”等品牌,专注于工业制品等行业。 , 在东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:黄经理。