

# 西安配电柜西安配电箱西安动力柜西安启动柜销售维修改造

产品名称	西安配电柜西安配电箱西安动力柜西安启动柜销售维修改造
公司名称	西安良信电气有限责任公司
价格	6500.00/台
规格参数	西安良信:LX300
公司地址	西安市高新区科技路陈家庄小区
联系电话	86-029-89600209 18991966030

## 产品详情

该系列控制柜是我公司充分吸收国内外水泵控制的先进经验，经过多年的生产和应用，不断完美和优化后，精心设计制作而成的。是专为建筑楼宇内消防水泵设备而设计开发的产品，具有过载、过流等保护功能。在柜体上设有电源、运行、故障等多种指示，因而可一目了然的了解电机等各种设备的运行状态。面板上还设有启动、停止和手动/自动转换按钮开关。

### 【特点】

该控制柜设置为两用一备，一用一备等。一台消防水泵运行另一台消防水泵备用的启动控制设备。当运行的消防水泵故障停机后，则备用消防水泵自动投入运行，保证消防水泵的可靠供给。

工作状态: 该系列电控柜设有手动/自动两种控制状态。手动控制状态是在面板上就地操作的。自动控制状态是通过压力控制器压力点控制水泵是否工作。控制时只需压力控制器提供一个信号点，系统便能正常工作。

启动方式: 根据实际可采用直接软启动器等多种启动方式，具有减少启动电流对电网的冲击。降低水泵启动冲动转矩，保证电机可靠迅速的启动。降低电机及水泵的故障率，延长电机及水泵的使用寿命。具备电机软停车功能，消除水泵停泵时的水锤现象，是消防水泵控制的理想产品。

监视状态: 电控箱除在现场通过面板指示灯可判定设备处于何种状态，还可以在监控中心监控设备处于那种状态。甚至可以加以控制。如果需要远控（联动）、控制柜内留有远控接点，远控接点有运行控制起停输入接点、运行指示输出接点（无源电器接点）、系统故障输出接点（无源继电器接点）、计算机通讯口接口（RS232C）供上微机控制和管理之用。

产品系列：

【软启动控制柜】能实现一拖二、一拖三、一用一备、二用一备功能，多重启动方式，智能化设置，更安全稳定。

【变频控制柜】用来调节三相异步电机转速，并可实现软启动控制的感应电机调速控制柜。保护功能全面，全程服务。

【水泵控制柜】质量优良，外型美观耐用，安装操用方便，是各类水泵、风机安全可靠的伴侣。给水、消防喷淋增压、空调冷却循环、工业控制用泵、污水排放等都有相应的型号规格。

【恒压供水控制柜】功能齐全，从一控一至一控四，主、备泵任意选择组合，多种启动方式，各类控制类型，故障篡夺切切换，还可以为您专门设计。

【PLC控制柜】采用三相五线制供电，单柜装机容量100KW。在电源进线和设备接地之间安装了瞬电吸收器，可以有效防止雷击损毁设备。

【代理经销】高低压软启动器，进口软启动器，变频调速器，进口变频器，国产变频器，PLC，仪器仪表等