

自贡医院污水处理设备一体化

产品名称	自贡医院污水处理设备一体化
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	31000.00/套
规格参数	品牌:盛瑞源环保 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

自贡医院污水处理设备一体化 怎样安装污水处理设备？

- 1、依据使用说明与基本图，提前准备基本以安装平面设计图尺寸规格为标准，搞好混凝土底版，基本规定均值承受压力 $5t/m^2$ ，基本水准，并应在混凝土基本浇筑维护保养期完毕后能够开展安装，如安装设备在环氧地坪下列，基本离环氧地坪相对性设计标高按图规格为标准，一起周围发掘总宽，长短离基本边框线 $500mm$ 左右，便于管道施工。
- 2、管道施工联接应当在一体化污水处理设备吊装时考虑到好，机器设备吊装时按使用说明机器设备重量，相互配合起重机吨数尺寸，安装次序按当场对比图吊装，封头的部位，方位不可以弄错，相互之间间隔恰当。
- 3、依据使用说明，联接管路，机器设备吊装后联接管路用橡皮擦垫拧紧好，使相接处不漏水。

4、安装结束后机器设备与基本木地板联接固定不动，确保避免机器设备流动性上调，一起须在机器设备中引入废水（无废水时，用别的水资源或饮用水替代），填满度超过70%左右，防止机器设备上调。一起，查验好各管路有没有渗漏。通水各管街口不漏水，一起机器设备没受地面水高涨，进而机器设备移位和歪斜。

自贡医院污水处理设备一体化 5、安装设备结束无不当之处后，就能用土填写机器设备周围与空隙中压实，并平整路面回填土时要注意：

（1）机器设备手孔后盖板高于环氧地坪50mm上下；

（2）不可以让土阻塞手孔后盖板上的进风口。

自贡医院污水处理设备一体化 6、把电器柜控线与机器设备接入，布线时留意离心风机及潜污泵电动机的刹车，控制箱要放到阴凉处，维持干燥，通常控制箱不可以放到室外。须防风吹日晒，雨淋等。以防控制器及线接头走电，损坏控制器。

7、留意本安装设备图及管路联接图按规范联接及平面布置图，如客户规定可随意布局，但在订合同时明确提出。

8、

联接好离心风机、离心水泵操纵路线，并留意离心风机、离心水泵的刹车恰当准确无误。