

巩义新华模具 离子渗碳炉价格 吉林离子渗碳炉

产品名称	巩义新华模具 离子渗碳炉价格 吉林离子渗碳炉
公司名称	巩义市新华模具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市北山口镇铁匠炉村东庄38号
联系电话	13613801300

产品详情

炉温均匀性及空炉升温时间等指标是真空炉加热性能的主要体现。这些指标主要由真空渗碳炉的核心部件加热室的结构所决定，其设计是否合理直接影响炉子的使用性能和产品的生产效率。渗碳炉的热源选择有两种形式。一种是燃料燃烧供热方式，其中有燃油的，也有燃煤气的;另一种是电热式。渗碳炉有间断式和连续式两种。选择间断式还是连续式要依据产量、品种、工件尺寸形状、渗碳层厚度、投资及管理费用等诸因素加以比较后才能确定。

炉罐轻微开裂后经补焊使用不久，吉林离子渗碳炉，又很快损坏，这主要是由于经氧化、渗碳后焊接性能下降所致。由于渗碳炉罐的外侧接近电热元件，温度较高，渗碳炉可达950—1000度，炉罐的内侧处于渗碳气氛中，这就要求渗碳炉又需具有良好的抗渗碳性。结构:渗碳炉由炉壳、炉衬、炉盖升降机构、炉用密封风机、马弗罐、加热元件及电控系统等组成。渗碳炉炉壳由钢板及型钢焊接而成。炉衬是由0.6g/cm³高强度超轻质节能耐火砖、硅酸铝纤维、硅藻土保温砖及石棉板砌筑而成的节能型复合结构。炉盖升降机构由电机、齿轮泵等部件组成，当开启炉盖时，只需按下控制箱上的按钮，炉盖即以30—70毫米/秒的速度上升。

井式加热炉设备的具体构成

井式加热炉炉壳由型钢及钢板组焊而成，可实现炉盖和炉体之间的密封，并在炉壳上部设

置排烟装置。

井式加热炉带有保温功能的炉盖能与炉罐气密配合，离子渗碳炉多少钱，保证炉内气氛有良好的密封性。井式加热炉下部装有集风罩，能与导流筒配合。井式加热炉循环风扇装于炉盖，用于加强温度和气氛的均匀性。井式加热炉炉盖升降和旋转为旋臂式轴心传动机构，炉盖上装有升降导向用导向装置。炉盖升降和旋转为旋臂式轴心传动机构。。炉盖坐落在炉口上法兰陶瓷纤维编织绳上。在盖体的保温包下装有与导流筒配合的导风罩，导风罩通过多个吊杆吊挂在盖体的法兰式面板上。炉盖自动升降行走结构运行平稳，寿命不低于5年。

井式加热炉炉底衬由轻质粘土砖和重质抗渗碳砌筑而成，炉墙衬为复合炉衬结构，离子渗碳炉价格，耐火层采用轻质粘土砖，保温层用陶瓷纤维棉或粘土砖，各层经过优化设计。井式加热炉在耐火层内预制了不锈钢挂钩，离子渗碳炉厂家，用于电阻丝、带的安装。

加热装置均匀布置在炉衬墙体的周围，井式加热炉由高温电热合金带绕制成波纹状，分布在各个加热区内，安装方式确保加热均匀性和使用寿命以及高的可靠性，安装、维修方便。井式加热炉每一个加热区都设有测温和超温报警热偶。

井式加热炉回火炉主要由炉壳、炉衬、加热元件、炉罐、导风筒、炉盖、炉盖升降及旋转(或平移)系统、循环风机等部分组成。加热系统有效控温，保证有效加热区的温度均匀性。

巩义新华模具(图)-离子渗碳炉价格-吉林离子渗碳炉由巩义市新华模具厂提供。“生产机械设备及模具加工”选择巩义市新华模具厂，公司位于：河南省巩义市北山口镇铁匠炉村东庄38号，多年来，新华模具坚持为客户提供好的服务，联系人：李宪章。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新华模具期待成为您的长期合作伙伴！