

供应ABS PA-765B 台湾奇美 中冲击强度防火V-0

产品名称	供应ABS PA-765B 台湾奇美 中冲击强度防火V-0
公司名称	上海乐轩塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABS 型号:PA-765B 产地:台湾奇美
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号12层
联系电话	15900629098

产品详情

供应ABS PA-765B 台湾奇美 中冲击强度防火V-0详细介绍

ABS台湾奇美//发展趋势：ABS塑料生产厂家台湾奇美是目前上ABS塑料供应量的厂家，台湾奇美，总产能为125万吨/年，其中台南装置为100万吨/年、镇江装置为25万吨/年；拜耳公司总产能为93万吨/年；韩国LG化学总产能为70万吨/年；通用电气GE塑料总产能为65万吨/年；BASF总产能为56万吨/年，五大企业占总产能的55.6%。五大生产企业已占***ABS产能的一半以上。因中地ABS供应仍存在较大缺口，所以几大企业有相当一部分产品出口到中国，同时奇美和LG已相继在中地设厂，并有继续扩能的意向。

ABS台湾奇美//树脂分类：ABS根据冲击强度可分为：超高抗冲型、高抗冲击型、中抗冲型等品种；ABS根据成型加工工艺的差异，又可分为：注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种；ABS依据用途和性能的特点，还可分为：通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出板材级、管材级等品种。

ABS台湾奇美//应用领域:由于ABS有高的光泽和易成型性，成型后低的收缩率，所以在家电和小家电中更有着广泛的市场，如电视机，有些厂家大屏幕电视机的前后壳体使用阻燃ABS制成，家用传真机、音响、VCD中也大量选用ABS为原料，电风扇、空调、冷气机、吸尘器中也使用了很多ABS制作的零件，厨房用具也大量使用了ABS制作的零件。

ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) PA-765B/台湾奇美

总体描述

材料状态

流通正常

特性

中抗冲 阻燃

用途

家电部件 电气应用 电动工具

加工方法

注塑

形态

粒子

物性数据来源

暂无来源[关于中塑产品认证](#)

物理性能测试条件属性值单位测试方法
熔指

200 × 5kg

比重

熔指

220 × 10kg

机械性能测试条件属性值单位测试方法
弯曲强度

弯曲模量

拉伸强度

伸长率

热性能测试条件属性值单位测试方法
维卡软化点

维卡软化点

热变形温度

td style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px

20px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); line-height: 40px;">

热变形温度

悬臂梁冲击强度

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
1/4"

悬臂梁冲击强度 1/8"

悬臂梁冲击强度 1/4"

悬臂梁冲击强度 1/8"

可燃性测试条件属性值单位测试方法
UL 阻燃等级 1/10"

UL 阻燃等级 1/8"

UL 阻燃等级

1/16"

硬度测试条件属性值单位测试方法
洛氏硬度

R

申明