

# 供应ABS PA-746H 台湾奇美 高抗冲级

产品名称	供应ABS PA-746H 台湾奇美 高抗冲级
公司名称	上海乐轩塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	ABS:ABS 746H:PA-746H 台湾奇美:台湾奇美
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号12层
联系电话	15900629098

## 产品详情

### 供应ABS PA-746H 台湾奇美 高抗冲级详细介绍

台湾奇美ABS通用级ABS : PA-705 , PA-707 , PA-726M , PA-726 , PA-747。台湾奇美ABS挤出级ABS : PA-709 , PA-709P , PA-709S , PA-747F , PA-747R。台湾奇美ABS可电镀ABS : PA-727 , PA-757。台湾奇美ABS注塑级ABS PA-716 , ABS PA-717C , PA-737 , PA-746。台湾奇美ABS挤出板材ABS : PA-747S(本白) , PA-747S ( 钛白 )。台湾奇美ABS高流动性ABS : PA-756H , PA-756S , PA-756 , PA-746Y , PA-746H。台湾奇美ABS高光泽ABS : PA-757 , PA-718。台湾奇美ABS黑色高光泽ABS : PA-757GJ08 , PA-757J0。台湾奇美ABS高透明ABS : PA-758 , PA-758H , PA-758R。台湾奇美ABS高耐热ABS : PA-777B , PA-777D , PA-777E。台湾奇美ABS阻燃ABS : PA-765A , PA-765B , PA-765 , PA-763 ( 阻燃V0 )

ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) PA-746H/台湾奇美

总体描述  
材料状态

流通正常

特性

高抗冲 高流动 通用

用途

交通器材

加工方法

注塑

形态

粒子

物性数据来源

暂无来源[关于中塑产品认证](#)

物理性能测试条件属性值单位测试方法  
熔指

200 × 5kg

比重

熔指

220 × 10kg

机械性能测试条件属性值单位测试方法  
弯曲强度

弯曲模量

拉伸强度

伸长率

热性能测试条件属性值单位测试方法  
维卡软化点

维卡软化点

热变形温度

热变形温度

冲击性能测试条件属性值单位测试方法  
悬臂梁冲击强度

1/4"

悬臂梁冲击强度

1/8"

悬臂梁冲击强度

1/4"

悬臂梁冲击强度

1/8"

可燃性测试条件属性值单位测试方法  
UL 阻燃等级

1/16"

硬度测试条件属性值单位测试方法  
洛氏硬度

R