

钢四柱散热器 钢制四柱散热器 钢制柱形四柱散热器 钢制柱式四柱散热器

产品名称	钢四柱散热器 钢制四柱散热器 钢制柱形四柱散热器 钢制柱式四柱散热器
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	30.00/柱
规格参数	品牌:中春 型号:QFGZ406 产地:冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

钢四柱散热器尺寸标准：钢四柱暖气片的通用标准为中心距600mm高和中心距1800mm高的片高。工作压力指的是散热器运行时允许的压力，单位兆帕，用英文表示为Mpa。一般情况下，钢制散热器工作压力为0.8Mpa，铜铝复合散热器工作压力为1.0Mpa。其次，试压压力是检验散热器气密性和强度的技术要求，是工作压力的1.2~1.5倍，如散热器厂家在生产过程中测试散热器气密性的压力值是1.5Mpa~2.0Mpa，压力达到试压要求后稳定1min，焊接处不变形、不渗漏即为合格。

集中供暖压力一般在0.4Mpa~0.6Mpa之间，分户供暖一般在0.2Mpa之内，散热器安装完毕后应进行气密性试验，在试验压力下停压时间为10min，压力降不超过0.05Mpa；室内采暖系统停压时间为5min，压力降不大于0.02Mpa。检查的重点在于管道、散热器的各类接口、管道与散热器的连接处，各类阀门和附件的严密程度，以不渗漏为合格。受试管段只有强度试验和严密性检查均合格时，才算水压试验合格。