

铜箔胶粘带 聚脂 0.035 (mm)

产品名称	铜箔胶粘带 聚脂 0.035 (mm)
公司名称	广州市超兴塑料有限公司
价格	5.00/卷
规格参数	基材:聚脂 厚度:0.035 (mm) 宽度:10 (mm)
公司地址	广州市增城区新塘镇白江村元会社大林边前1号 (临时经营场所使用证明有效期至2019年4月5日)
联系电话	13760894123 13631448520

产品详情

基材	聚脂	厚度	0.035 (mm)
宽度	10 (mm)	适用范围	精密电子类产品，电脑通讯，电线，电缆等
品牌	铜箔胶粘带	型号	h12-2
颜色	多种可选	产品应用	精密电子类产品，电脑通讯，电线，电缆等
长度	100 (m)	长期耐温性	120
短期耐温性	220		

1) 铜箔胶带

2) 铜箔麦拉胶带

2、产品特性

产品型号	基材厚度 (mm)	背胶厚度 (mm)	背胶
cu-122	0.022mm	0.035 ~ 0.040mm	导电性压克力胶
cu-150	0.050mm	0.035 ~ 0.040mm	导电性压克力胶
cu-222	0.022mm	0.035 ~ 0.040mm	压克力胶
cu-250	0.050mm	0.035 ~ 0.040mm	压克力胶
mc-117	0.017mm	0.040 ~ 0.045mm	导电粘合剂

3、用途

用于难以固定的绝缘体导电及精密电子类产品，电脑通讯，电线，电缆等高频传输时遮蔽或隔离电磁波或无线电波之干扰

- 1)铜箔胶带
- 2) 铜箔麦拉胶带

2、产品特性

产品型号	基材厚度 (mm)	背胶厚度 (mm)	背胶
cu-122	0.022mm	0.035 ~ 0.040mm	导电性压克力胶
cu-150	0.050mm	0.035 ~ 0.040mm	导电性压克力胶
cu-222	0.022mm	0.035 ~ 0.040mm	压克力胶
cu-250	0.050mm	0.035 ~ 0.040mm	压克力胶
mc-117	0.017mm	0.040 ~ 0.045mm	导电粘合剂

3、用途

用于难以固定的绝缘体导电及精密电子类产品，电脑通讯，电线，电缆等高频传输时遮蔽或隔离电磁波或无线电波之干扰