

双轴电动卷膜器220V可控温手机遥控方便

产品名称	双轴电动卷膜器220V可控温手机遥控方便
公司名称	尚首（河北）农业机械科技有限公司
价格	260.00/台
规格参数	型号:LRQ-60 行程:7米 卷膜长度:80CM
公司地址	泊头市工业区董庄
联系电话	18333707675

产品详情

双轴电动卷膜器产品特点：防超载，防短路，防雨水，省钱方便，直接连220v电源省变压器，省电线，省安装费，扭短大自锁性强，结实耐用，特殊控制电机效率高，抗过载能力强，质保三年，自带限位控制，可调节行程。

型号：LRQ-AC100电压：AC220V功率：100W扭矩：100N.M电流：.77额定转速：4.5r/min行程：7米卷膜长度 120m输出直径直径16卷膜管规格：直径规格22或27.5重量3.5kg

电动卷膜器行程调节操作说明：

1、将电源换向开关置于"卷膜方向"位置，用手转动任意一个行程调节钮，使齿环凸台压住微动开关的触点(能感觉到咔嚓声),此时电动卷膜器电机若停止转动，说明此调节钮是用来调整"卷膜"方向行程的。若电机未停止转动，说明另一调节钮是用来调整"卷膜"方向行程的。

2、松开电动卷膜器的两个行程调节钮上的锁紧螺钉，转动行程调节钮，使两个齿环凸台均未压在微动开关触点上。扳动电源的换向开关电动卷膜器开始工作，此时确认电源换向开关的"卷膜方向"、"放膜方向"位置。

卷膜器它具有重量轻、输出扭矩大、输出自锁、行程调节精度高、调节范围大、防雨水、防结露及耗电量低等特点，适用于不同气候条件下使用，是现代日光温室的很好选择。卷膜器是温室卷膜通风降温设备，取代传统手动卷膜器以实现快卷、放膜及温室环境的自动控制。