

镀镍导电泡棉 防静电海绵

产品名称	镀镍导电泡棉 防静电海绵
公司名称	广州市超兴塑料有限公司
价格	1.00/片
规格参数	用途:防静电海绵 生产厂商/产地:东莞 密度:18 (g/cm3)
公司地址	广州市增城区新塘镇白江村元会社大林边前1号 (临时经营场所使用证明有效期至2019年4月5日)
联系电话	13760894123 13631448520

产品详情

用途	防静电海绵	生产厂商/产地	东莞
密度	18 (g/cm3)	材质	PU海绵
来源	橡胶海绵	特征	高回弹海绵

导电布				
织物类型	金属镀层	电阻率	应用	优点
聚酯纤维	镍/铜/镍	0.05ohms/square	导电泡棉	任意成型,软硬皆可
泡棉				
泡棉类型	压缩变形(astmd 3574)	颜色	应用	优点
聚氨酯	5 to 10%	黑或灰	导电泡棉	可阻燃低压缩形状复杂

热塑性橡胶(tpe)	< 20%	黄或白	导电泡棉	形状复杂可阻燃

压敏胶带				
------	--	--	--	--

压敏胶带	不锈钢上180°剥离强度 (ast m3330)	耐热性 (3mtminternaltest)	应用	优点
3mtm9485或相同产品	75 oz/in(82n/100mm)	短期：450 ° f (232 ° c) 长期：300 ° f (149 ° c)	高粘性抗剪切	高剥离强度及高耐热性
nitto d5052或相同产品	87 oz/in(95n/100mm)	短期：311 ° f (155 ° c) 长期：240 ° f (160 ° c)	高粘性抗剪切	高内粘强度、高剥离强度及高耐热性
3mtm950或相同产品	75 oz/in(82n/100mm)	短期：250 ° f (121 ° c) 长期：180 ° f (82 ° c)	高粘性	高剥离强度