

饲料提料机制造商 奥迪尔 浙江饲料提料机

产品名称	饲料提料机制造商 奥迪尔 浙江饲料提料机
公司名称	天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇李楼村
联系电话	13820298065 13820298065

产品详情

起升机构安装在车架的上部结构

提升机本体主要由车架、起升机构、运行机构、吊具、检修用电葫芦、检修用手动葫芦、机器室、司机室等组成。起升机构安装在车架的上部结构，通过钢丝绳与吊具相连，带动焦罐进行上升或下降运动。运行机构安装在车架的下部结构，通过车轮的转动，带动提升机进行横向移动。车架由上部结构、下部结构、立柱组成，饲料提料机生产商，下部结构还装有焦罐导向架。主要受力梁均采用箱型结构，保证有足够的强度和刚度。

斗式提升机的解决方法_新闻中心

斗式提升机包括皮带斗式提升机，饲料提料机制造商，板链斗式提升机，链条斗式提升机等几种，适合提运粉状和小块状物料。因为输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，占地面积小，密封性好等优点，广泛应用于农产品加工、食品、化工、矿山等行业。斗式提升机是利用料斗带与头轮传动轴间的摩擦力矩来进行升运物料的，料斗带张力不够，将导致料斗带打滑。解决方法：解开料斗带接头，使底轮上的张紧装置调至位置，将料斗带由提升机机头放入，穿过头轮和底轮，并首尾连接好，使料斗带处于将张紧而未张紧的状态。然后使张紧装置完全张紧，此时张紧装置的调节螺杆尚未利用的张紧行程不应小于全行程的50%。

吊具是提升机吊取焦罐的专用装置，该装置由自动开闭式吊钩和焦罐盖组成。设有二个板式吊钩，二个下滑轮组，二根横梁和二套共六组导向轮。板式吊钩带防重物脱出的防脱板，其工作原理如同一把剪刀，浙江饲料提料机，焦罐下放到底时，饲料提料机价格，下横梁运动受阻，上横梁继续下降时，吊钩与防脱板如同剪刀打开，要起吊焦罐时起升机构起升上横梁向上运动，吊钩与防脱板合拢，挂住焦罐。每组导向轮中一个大轮卡在车架的导向架两工字钢中滚动，防止吊具垂直提升机运行方向摆动，另有一对小轮分别沿导向架的两导向面滚动，防止吊具顺提升机运行方向摆动。

饲料提料机制造商-奥迪尔(在线咨询)-浙江饲料提料机由天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）提供。天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）是天津 天津市,输送设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奥迪尔领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创奥迪尔更加美好的未来。