

消防器材公司 消防器材 炎帝消防

产品名称	消防器材公司 消防器材 炎帝消防
公司名称	杭州炎帝消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市钱塘新区松仓大厦2幢104室
联系电话	15757123729 15757123729

产品详情

消防器材

灭火器报废规定

1、下列类型的灭火器应报废：酸碱型灭火器；化学泡沫灭火器；倒置使用型灭火器；氯、灭火器；国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。

2、有下列情形之一的灭火器应报废

(1) 筒体严重锈蚀（锈蚀面积大于等于筒体总面积的1/3，表面产生凹坑）或连接部位、筒底严重锈蚀的灭火器；

(2) 筒体严重变形的灭火器；

(3) 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的灭火器

(4) 筒体为平底等结构不合理的灭火器

(5) 没有间歇喷射机构的手提式灭火器

(6) 没有生产厂名称和出厂年月的（含铭牌脱落，或虽有铭牌，消防器材厂家，但已看不清生产厂名称，或出厂年月钢印无法识别的）灭火器

(7) 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的灭火器


(8) 被火烧过的灭火器

(9) 筒体、器头按规定要求经水压试验不合格的灭火器

- (10) 二氧化碳灭火器的钢瓶按规定要求进行残余变形测试不合格的
- (11) 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的
- (12) 筒体与器头非螺纹连接的灭火器
- (13) 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的
- (14) 不符合消防产品市场准入制度的灭火器
- (15) 灭火器从出厂日期算起,达到规定年限的

消防器材

泡沫灭火器的原理:



二氧化碳(124-38-9)灭火器灭火原理:

二氧化碳(124-38-9)具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳(124-38-9)会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳(124-38-9)可产生约0.5立方米的气体。因而,消防器材,灭火时,二氧化碳(124-38-9)气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,消防器材多少钱,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳(124-38-9)从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸引部分热量,消防器材公司,起到冷却的作用。二氧化碳(124-38-9)灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。

时至秋末冬初,天干物燥,火灾隐患也是随之加剧。了解一下身边常见的灭火器的灭火原理,也可以在遭遇不测的时候更好的保护自己。

在,根据二氧化碳(124-38-9)既不能燃烧,也不能支持燃烧的性质,人们研制了各种各样的二氧化碳(124-38-9)灭火器,有泡沫灭火器、干粉灭火器及液体二氧化碳(124-38-9)灭火器,风力灭火器等。下面我们简单了解一下几种常见的灭火器的原理。

干粉灭火器的灭火原理:

干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。

消防器材公司-消防器材-炎帝消防由杭州炎帝消防科技有限公司提供。杭州炎帝消防科技有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情,炎帝消防一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:孙经理。

