

# 古建筑门楼图片 锦艺防腐木 共青城古建筑门楼

产品名称	古建筑门楼图片 锦艺防腐木 共青城古建筑门楼
公司名称	南城县锦艺景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市南城县建昌镇创业路32号
联系电话	18970423311 18970423311

## 产品详情

### 凉亭的安装注意事项及选材讲究

一、安装注意事项：1、防腐木凉亭要用防腐剂涂刷切口在施工现场，可以用防腐木材现有尺寸，如需现场加工，应用防腐剂充沛涂刷一切切口及孔洞，以保证防腐木材的应用寿命。2、防腐木凉亭连接件应用镀锌连接件平台板与木龙骨联接，每块板与龙骨接触处需用两颗钉。一切的衔策应用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金成品，以抗堕落，相对不能应用不金属件，不然，很快就会生锈了。3、装置完成后用木油涂刷外表平台装置完成后，为保护板面洁净美不美不美观，可以用木油涂刷外表，而不能依照惯例油漆涂刷。木油可以在木器外表加上一层保护膜，起到防水，防起泡，防起皮和防紫外线的。4、防止太阳暴晒

### 如何才能更长久地使用防腐木？

#### 1.清洁及时

广西防腐木在使用过程中经常掉入灰尘中，仿古建筑门楼设计，因此必须定期清洁家具并保持表面清洁。清洁时，仿古建筑门楼厂家，\*好使用纯棉布作为抹布，轻轻擦拭掉浮尘表面，并在家具表面上油漆；避免使用酒精和等溶剂擦拭，可以使用无色的家具上光蜡，均匀地涂在家具表面，增加家具的光泽度。

#### 2.合理安排

防腐木的放置是一个非常重要的环节。地面必须保持平坦，家具可以安全，平稳地放置在地面上；因为如果家具长时间处于摆动状态，每个组件上的不均匀应力会导致紧固件松动，共青城古建筑门楼，从而影响家具的使用寿命。

#### 3.避免日晒

放置防腐木时，通常\*好不要选择靠近窗户的地方，以避免阳光直射。如果防腐木家具经常暴露在阳光下，则可能会出现变色，开裂，脱皮等现象，金属零件可能会出现氧化变质，变色。

#### 4.防潮

室内湿度应保持在相对稳定的水平。使用加湿器时，请注意不要将喷雾对准木材。水分会导致金属零件生锈，木头腐烂和胶水部分打开，因此在擦拭家具时，请勿直接用水冲洗，不要使用湿布，可以用湿布轻轻擦拭。

使用防腐木材必须遵循以下的程序：

- 1、在施工现场，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒。
- 2、在施工时，应该尽可能使用防腐木材现在有的尺寸，如需切割、钻孔等，必须使用防腐剂进行涂刷补救，以保证防腐木材的使用寿命。
- 3、在搭建露台时尽量使用长木板减少接头，以求美观；板面之间留5—10mm缝隙。
- 4、所有连接点请使用热浸式镀锌紧固件，或者不锈钢及五金。
- 5、如需进一步保护木材，可以涂刷木器漆，以减少开裂，但必须待木材干燥以后进行。
- 6、防腐木材的安装操作：建议工作人员戴手套，进食前洗手，废弃的木材或锯沫不得燃烧。

古建筑门楼图片-锦艺防腐木(在线咨询)-共青城古建筑门楼由南城县锦艺景观工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南城县锦艺景观工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建材加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!