

# 防腐木木屋定制公司 锦艺防腐木 铜鼓防腐木木屋

产品名称	防腐木木屋定制公司 锦艺防腐木 铜鼓防腐木木屋
公司名称	南城县锦艺景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市南城县建昌镇创业路32号
联系电话	18970423311 18970423311

## 产品详情

### 如何提高防腐木的抗老化性

1、一般户外木材防护涂料是渗透型的，在木材纤维会形成一层保护膜，可以有效阻止水对木材的侵蚀，清洁可用一般洗涤剂来清洗，工具可用刷子。1年至1.5年左右做一次维护，用专用的木材水性涂料或油性涂料涂刷即可。

2、尽可能使用现有尺寸及形状，加工破损部分应涂刷防腐剂和户外防护涂料;因济宁防腐木本身是半成品，毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下，再砂光一遍，如想有好的效果，表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料(如有颜色的保护涂料应充分搅匀)。如遇阴雨天，先用塑料布盖住，等天晴后再刷户外保护涂料。

注：涂刷后24小时之内应避免雨水

表面用户外防护涂料或油基类涂料涂刷完后(只需一遍)为了达到较佳的效果，48小时内避免人员走动或重物移动，以免破坏防腐木面层已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果，必要时面层再做两道专用户外清漆处理。

3、木结构基层的处理：设计施工中应充分保持防腐木材与地面之间的空气流通，可以更有效延长木结构基层的寿命。

制作安装济宁防腐木时，防腐木之间需留0.2-1CM的缝隙(根据木材的含水率再决定缝隙大小，木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好)可避免雨天积水及防腐木的膨胀;厚度大于50mm或者大于90mm的方柱为减少开裂可在背面开一道槽。五金件应用不锈钢、热镀锌或铜制的连接安装时请预先钻孔，以避免防腐木开裂。

4、活动铺设法：a、用不锈钢十字螺丝在防腐木的正面与龙骨连接；b、用螺丝把龙骨固定在防腐木反面，几块组成拼成一个整体，既不破坏地面结构，也可自由拆卸清洗；c、悬浮铺设法，龙骨在地面找平可

连接成框架/井字架结构，然后再铺设防腐木。

5、固定铺设法：用膨胀螺丝把龙骨固定在地面上，膨胀螺丝应用尼龙材质的(抗老化比较好)，铁膨胀管应涂刷防锈漆，然后再铺设防腐木。

## 户外防腐木地板栈道铺设方法

户外防腐木地板栈道安装，防腐木木屋生产厂家，传统的铺装工艺是将骨直接用钢钉固定在楼板上.然后在龙骨上铺设防腐木地板栈道。而按照这一工艺.必将会破坏屋面的防水层，防腐木木屋定制公司，造成较为严重的后果;也有可能因为木龙骨的方向安排不合理.影响屋面的排水效果。这一工艺在屋顶花园建造中是不可取的.因此我们采取了水泥混凝土墩预埋龙骨的方法加以解决。

1、以45mm X 45mm X 4m龙骨为例.用标号C25的混凝土制作长X宽X高= 15cm X 15cm X6cm的混凝土墩.将龙骨预埋到墩内.木龙骨上缘与墩上缘齐平.下缘离屋面防水保护层1.5cm(以利屋面排水).每隔1m设且1个。两根平行龙骨之间相距60cm.施工时，注意用水准仪测盘全部混凝土墩上缘在同一水平面。

2、全部龙骨预埋完成后.安排专人每天洒水保湿养护混凝土墩7-10天.应注意在养护过程中严谨触碰龙骨。若气温很高时.应蒙盖毡布以保湿降温。

3、混凝土达到设计强度时.进行防腐木地板栈道的铺设。用不锈钢十字螺趁将防腐木地板栈道的正面与龙骨连接铺设.铺设时应使地板栈道的走向与龙骨垂直。

## 防腐木制品使用的注意事项？

一、必须要做好清洁的相关工作，铜鼓防腐木木屋，如果清洁工作做得不到位，防腐木木屋定制厂家，还是会在很大程度上直接影响到樟子松防腐木制品质量的。

二、避免摆放在非常潮湿的地方，过于潮湿会导致防腐木制品内部含水量急剧上升，影响本身的稳定性，容易出现脆化、腐烂、霉变现象。

三、防腐木制品应摆放在平稳的地面上，如果长时间处于一个不稳定的状态，会让各个部分的受力非常不均匀，导致一些固件出现松脱的状态。

防腐木木屋定制公司-锦艺防腐木(在线咨询)-铜鼓防腐木木屋由南城县锦艺景观工程有限公司提供。“抚州仿古建筑;防腐木屋,防腐木凉亭(四角-六角-八角),长廊”选择南城县锦艺景观工程有限公司，公司位于：江西省抚州市南城县建昌镇创业路32号，多年来，锦艺防腐木坚持为客户提供好的服务，联系人：卢经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。锦艺防腐木期待成为您的长期合作伙伴！