

鸠江区epdm epdm黑色橡胶颗粒 安徽体博

产品名称	鸠江区epdm epdm黑色橡胶颗粒 安徽体博
公司名称	安徽体博市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山雨山区向山镇欣利阳光城
联系电话	15212373832 15212373832

产品详情

透气型跑道施工流程

透气型跑道施工流程及方法：

1、底油涂布：

采用聚氨酯底漆进行涂布，水泥混凝土地面时要求全部涂布，沥青混凝土地面时可采用局部或间隔涂布，以加强与水沟边及缘石之粘结性，防止日后面层与基础脱离，引起质量问题。

2、底层铺装

A、以2-4mm的黑色颗粒与单组分PU粘合剂混合，配比8:1料称量必须准确无误，颗粒搭配必须经过现场实验数值确定。

B、以双螺旋强制搅拌机，搅拌至少五分钟，搅拌时以向心方向，便胶粒表面完全被PU粘合剂润滑为止。

C、搅拌完成后混合料送到铺设区域，以自动精平铺装机铺设至全部平整，铺设平均厚度为11mm厚，并注意自动精平铺装机具有高温（800C）高压平整功能，并可以随时调整铺设厚度，使铺设结果达到弹性跑道的效果。

D、铺设过程中，必须有专人检测平整度，epdm颗粒场地，而平整度须达到3m平行直尺检测下不低于3mm之误差，epdm黑色橡胶颗粒，如有不符合之处必须立刻修整，用混合料填补。

3、面层喷涂

A、先将PU弹性材料（甲组1：乙组3）与微细颗粒搅拌均匀，比例为：

EPDM黑粒+喷涂用的专用胶=1:1。

B、采用大型喷涂机将混合料装入，在透气层上均匀喷涂，雾状体紧紧粘结在透气层表面。

C、喷涂表面要求平整，无明显高凸的地方。

四、跑道划线：

划线项目必须遵照工程师的指示，鸠江区epdm，划线的宽度及颜色必须遵照国际田径联合会（IAAF）规定及工程师之指示划线，采用聚氨酯线漆之种类须与跑道材料一致，并有抗紫外线及抗磨力之功能，保证线漆在使用中不易脱落。划线的项目根据建设单位的使用情况及比赛的性质来确定。

epdm彩色橡胶颗粒

EPDM彩色橡胶颗粒采用美国陶氏原胶做成，产品均匀无粉尘、无杂质、比重轻、，产品抗裂、抗紫外线、耐色变、耐光化，弹性好，橡胶颗粒epdm，颜色丰富柔和，长时间不会粉化或软化，保持色彩美观鲜艳。在生产过程中，技术人员经过多次试验和现场试验，已经解决了颗粒和粘合剂之间粘附力的困难问题。

所有颜色均采用国内外品牌的颜料，以保持所有颗粒的颜色稳定，色牢度强，抗紫外线和耐候性高。可根据客户要求颜色，大小，橡胶含量颗粒定制，以满足用户的不同需要橡胶颗粒为环保塑胶颗粒，可使塑胶场地不易脱粒、开裂和起泡；具有颜色柔和和弹性高等特点，掺入塑胶场地中，能防止刺眼光线的反射。广泛应用于各种运动场地和健身房、人造草坪、宾馆、道路、学校室内外场所。

EPDM彩色橡胶颗粒产品是针对需求高安全性地面的用户，EPDM彩色橡胶颗粒由合成橡胶制成，可以生产多种颜色，且以其优异的性能可抵抗紫外线照射和耐一般化学反应。特别是在有图案的施工时更能显现EPDM彩色橡胶颗粒的优越性。EPDM橡胶颗粒产品具有高度耐腐蚀性和的化学稳定性耐臭氧老化耐热氧老化。即使在低温下它依然可以保持弹性。

EPDM颗粒的粘结剂是胶水，胶水的性能也直接影响整个场地的性能。就像水泥场地一样，沙子、石子再好，水泥不行，整个场地还是烂场地。

胶水的强度直接决定了场地的使用寿命，胶水强度不足，场地脱粒子，起层。胶水固化后太脆，场地表面容易磨损折断。

胶水还影响场地的外观。所有的颗粒都被胶水包裹，劣质胶水固化后会发黑，场地颜色暗淡无光。胶水透明、增量，整个场地看起来颜色艳丽，好像打蜡了一般。

安徽体博市政工程有限公司专业生产EPDM彩色颗粒，单组份胶水，环保型EPDM白色颗粒等。集科研、设计、生产、销售、铺设于一体。广泛应用于塑胶跑道、网球场、体育馆等运动场地和社区休闲广场、幼儿园防滑地等。

鸠江区epdm-epdm黑色橡胶颗粒-安徽体博(推荐商家)由安徽体博市政工程有限公司提供。安徽体博市政工程有限公司是从事“塑料跑道,人造草坪,硅PU球场,环氧地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。