

烽火180光端机具有高阶通道保护，低阶通道保护功能，价格有优势。

产品名称	烽火180光端机具有高阶通道保护，低阶通道保护功能，价格有优势。
公司名称	北京恒大视讯通信技术有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观龙冠大厦
联系电话	010-60720812 13311179303

产品详情

北京恒大视讯通信技术有限公司所售产品保证全新品质，全系产品提供质保三年！

烽火IBAS 180概述

1、丰富的接口种类

IBAS 180 (GF2488-01D) 设备既可提供STM-1、STM-4、STM-16 等SDH 标准接口，也可以支持E1、T1、E3、T3、E4 等PDH 接口，还可以支持V.35、FE 等数据接口。

2、接入容量

IBAS 180 (GF2488-01D) 设备支持2 个STM-16 光接口；

设备可组成1 个STM-16 两纤通道保护环或两纤双向复用段共享保护环，

或2 个STM-4 两纤通道保护环或两纤双向复用段共享保护环；

设备支持8 个STM-1 电接口或8 个STM-1 光接口；

设备能接入20 个10 Mbit/s / 100 Mbit/s 以太网口，或10 路PDH 光分支；

设备能接入159 个2 Mbit/s 业务，其中支路1 (02、03 槽位) 提供63 个2

Mbit支路2（04槽位）、支路3（05槽位）、支路4（0A槽位）各提供32个
2 Mbit/s，详见图4-4的背板示意图。

3、光接口

IBAS 180（GF2488-01D）设备的群路提供STM-16线路光接口，包括S-16.1、L-16.1、
L-16.2等接口；支路提供STM-4、STM-1光接口，STM-4光接口包括S-4.1、L-4.1、
L-4.2接口，STM-1光接口包括S-1.1、L-1.1、L-1.2接口，这样满足了各种传输距
离的要求。

1 概述

FH/JSSC0101015CUCH 1-5

4、辅助接口

利用E1字节提供一路公务联络，利用E2、F1字节可以提供四路数据通道，支
持跨段公务。

5、提供多种管理接口

IBAS 180（GF2488-01D）设备提供F接口、f接口、DEBUG接口、MBUS、QF、
MON、ALM、CTR接口。F接口与工作站相连，采用标准的以太网通信协议，接收
工作站下达的管理信息，并根据其管理策略控制各单盘；f接口与PC机相连，当上
层管理网络尚未建立时，或者在设备维护需要时，供设备调试时使用。