

# 油气罐区BXMD防爆照明配电箱

产品名称	油气罐区BXMD防爆照明配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

1.适用于1区,2区危险场所。

2.适用于IIA, IIB类爆炸性气体环境。

产品特点：

1.防爆电磁起动箱的外壳采用铝合金压铸成型或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，外表光滑美观,并有较高的强度。

2. 防爆起动箱内部安装电器元件(如小型断路器，塑料外壳断路器，交流接触器，热继电器，开关，测量仪表等)由用户自行选配。

3. 防爆箱产品采用模块化设计，由多种腔体自由组合拼接，并根据要求在面板上开观察窗，便于读数。

4. 防爆电磁箱适用于控制多台电动机。并可为照明或仪表配出电源，可在箱面或远控操作，具有过载短路，失压保护等功能。

5.引入装置根据用户要求制作(规格G1/2"-G4")，钢管或电缆步线均可。

6.根据用户要求，户外型可加防雨罩

安装使用和维修1.安装前应检查控制箱铭牌上所列的基本数据是否符合实际使用条件。2.安装时内外接地螺钉应可靠接地，保证电气间隙不小于5-6.3mm、爬电距离不小于8-10mm。3.接线后应仔细检查隔爆面，如有磕碰划伤应按有关规定处理，合格后涂204-1防锈油。4.无论何种接线，必须将橡胶密封圈压紧，以保

证橡胶密封圈的密封性能。5.在检修、维护时必须“严禁带电开盖”同时切断前级电源。6.引入装置橡胶密封圈采用3001耐用油橡胶制作，在使用维护过程中如发现老化应向制造厂家购买，并及时更换。7.控制箱更换元件时，应确保元件符合其本身的使用说明书要求。8.在维护修理时，应妥善保护各隔爆接合面

## 产品特点

### 1. 本产品外壳采用

铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，颜色二工色，外形美观；

2. 本产品为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；

3. 采用 标准设计，可选择壁挂式、立式、平面式等；

4. 可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；

5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7. 可根据用户要求特殊定制；