

病理密集柜蜡块切片柜密集柜蜡块柜玻片柜

产品名称	病理密集柜蜡块切片柜密集柜蜡块柜玻片柜
公司名称	北京鑫洋顺天科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市房山区窦店
联系电话	010-56192396 18101065138

产品详情

产品名称：密集型切片蜡块柜

产品型号：ZBY-ZNMJ

产品规格：W900*D520*H2300mm/节（每节里面可放置2组单体切片柜、蜡块柜，之间可互换）

工艺技术：柜体采用国际新型无缝焊接技术，柜体钢板厚度达到1.0-1.2mm。结构强度大，无变形。柜体组装后，每节极限偏差垂直度维2.0mm，列间极限偏差<1.5mm，底盘对角线偏差<2.0mm，轨道直线度偏差<1.5mm，轨间平行度极限偏差 1.5mm，轨道水平度每2m极限偏差<1.5mm，全长极限偏差<2.0mm，密集柜每列柜体对应点成一条直线。

1高承载力的设备框架结构

1.1材质为冷轧钢，表面静电粉末喷塑

1.2柜体立柱为1.5mm，侧板1.2mm，，隔板1.2mm，面板1.2mm

1.3高承载力底盘及精密传动装置

1.5内置可互换的切片柜、蜡块柜

1.6可整体移动，也可每列单独移动

1.7有病理资料电子数据库，检索方便；有操作记录，满足病理档案管理安全需要并为病理档案的网络化管理提供技术支持。以及特殊情况下的脱机控制管理系统。

1.8集手动、电动、电脑控制三维一体。三种方式可移动密集柜，三种系统互不干扰。

1.9 驱动设备时，储存装置不会自动打开或脱落。

1.10 有限位功能、制动功能、防倒安全设置及防撞缓冲功能。只要在电脑上输入电能表编号，就能快速找到位置。

1.11 蜡块储存装置均为标准件，可自由互换，双抽屉设计，内部有ABS蜡块周转盒，每盒体10格。有方便标本柜内部清洗的装置。

1.12周转盒抽屉采用采用静音导轨，有可靠的联锁装置，柜体一次成型无焊点和焊缝，防脱落保护装置。有防虫蛀防腐蚀的设计。

1.13玻片保存装置均为标准件，可自由互换，

1.14抽屉具有防脱落保护装置。

2、蜡块柜（单组）：423*480*1625mm/组

技术说明：蜡块柜整体选材为上海宝钢以及冷轧钢板，表面静电粉末喷塑。每单组分4节，每小节有6个储存抽屉，每组共24个抽屉，抽屉均为标准件，可自由互换，滑道采用ABS成型标准滑道，有技术成熟性能可靠的联锁装置，柜体无折弯无焊缝，双重的防脱落保护装置及水平调节装置，可放标准蜡块12500块。

注明：每节密集型蜡块柜共有48个储存抽屉，每节可放标准包埋盒蜡块25000块；

3、切片柜（单组）：423*480*1625mm/组

技术说明：蜡块柜整体选材为上海宝钢以及冷轧钢板，表面静电粉末喷塑。每单组分4节，每小节有18个储存抽屉，每组共72个抽屉，可自由互换，滑道采用ABS成型标准滑道，柜体无折弯无焊缝，且每层柜体均有加强筋、抽屉的防脱落保护装置及水平调节装置；可放标准切片60000张。

注明：每节密集型切片柜共有144个储存抽屉，每节可放标准切片（保守放）120000张以上

期待您的来电咨询订购、期待与您的真诚合作！