

# 惠州市小金口环氧地坪漆公司

产品名称	惠州市小金口环氧地坪漆公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

### 一、施工条件

- 1.1 环境温度不小于 5 ，环境温度 10-25 。
- 1.2 地面已过养护期，且含水量小于 10%。
- 1.3 地面应有符合验收条件的平整度。
- 1.4 地面不得有空鼓、大面积起砂等现象。

### 二、工艺流程

基层处理 底涂层 中涂层 批土层 面涂层

### 三、施工方法及工艺要求

#### 3.1 基层处理

- 3.1.1 素地需养护 28 天以上，水份需 8%以下，素地不平或空鼓需加以除去。
- 3.1.2 用环氧砂浆补平地面。
- 3.1.3 素地油污需彻底清洗干净。
- 3.1.4 施工前需保持施工素地干燥和清洁。

## 3.2 底涂层

3.2.1 施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除，主剂及硬化剂按比例混合，充分搅拌。

3.2.2 视地面情况调整适当粘度，混合料需 4 小时内施工完成。

3.2.3 底涂层养护硬化时间约 8 小时以上。

## 3.3 中涂层

3.3.1 施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除，主剂及硬化剂按比例混合，充分搅拌。

3.3.2 混合料适量加入石英砂。

3.3.3 使用镘刀将材料均匀涂布。

3.3.4 混合料需 30 分钟内施工完成。

3.3.5 施工交接处做好交接处理。

3.3.6 中涂层养护硬化时间约 8 小时以上。