

# 鼓楼楼板裂缝加固施工队伍

产品名称	鼓楼楼板裂缝加固施工队伍
公司名称	河南明达工程技术有限公司
价格	107.00/平方
规格参数	
公司地址	康平路79号
联系电话	13203888163

## 产品详情

### 鼓楼楼板裂缝加固施工队伍

承接河南省各地区房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

鼓楼房屋加固公司是一家专门从事建筑加固、结构补强、加固设计的加固公司。具有建设厅颁发的专门不分等级特种加固资质、CMA资质、设计资质。

我们专门承接鼓楼裂缝加固、鼓楼楼板加固、鼓楼泳池别墅加固、鼓楼包钢粘钢加固、鼓楼房屋加固、鼓楼地基基础加固、鼓楼混凝土加固、鼓楼碳纤维加固、鼓楼工业厂房加固等加固公司。

作为鼓楼本地区建筑加固工程有限公司，本公司拥有齐全的资质，包括结构补强资质、地基基础加固资质、CMA检测资质、设计资质，承接的地区涵盖国内多个省份多个地区，包括有鼓楼以及周口市、扶沟县、三门峡、红旗区、牧野区、新蔡县、源汇、祥符区、洛龙区、许昌、潢川县、温县、灵宝、邓州市、舞钢市、解放区、凤泉区、华龙区、博爱县、临沂、灵宝、威海、池州、固始县、惠济区、沁阳、驻马店、长葛、驻马店市、范县、中站区、蚌埠、新乡市、驿城区、老城区、新县、潢川县、华龙、周口市、祥符区等地区检测检测、加固改造施工、切割拆除、设计业务！

同时我们也具备房屋检测鉴定、设计业务，为业主提供检测鉴定、加固施工、设计一站式服务！

厂房需要进行结构加固的情况有以下：1、闲置的旧厂房重新投入使用，将旧厂房进行加固改造再利用，即为目前较多的旧厂改商用模式。一般先对厂房进行整体的安全鉴定后对厂房的整体结构进行改造加固，以达到旧改新的使用需求。2、厂房非正常使用、超载或使用环境恶劣、建设标准低、使用老化等因素的影响，厂房结构体系的承载力及安全可靠性降低，严重影响厂房的安全使用。3、目前推进工业化仍是主流，工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备、提高生产线自动化更换新的设备等。大量的增加设备，厂房承载力无法满足扩大生产需的设备放置要求，因此需要对厂房进行加固改造，针对不满足承载力的区域构件进行承重加固处理。

混凝土结构存在裂缝是非常常见的情况，当裂缝较宽或有发展，甚至危及到结构的耐久性时，就需要进

行修补。那么，裂缝修补前，混凝土界面怎么处理?原结构、构件除按要求清理、修整外，尚应按下列规定进行界面处理：

### 原构件表面打磨

沿裂缝走向，在裂缝中插入作为临时标志的竹钉或其他钉，钉距以能在打磨后找到裂缝为度。然后对裂缝两侧各100mm范围内的原构件表面，用喷砂机或砂轮机打磨平整，直至露出坚实的骨料新面，经检查无油渍、污垢后用压缩空气机或吸尘器清理干净。

### 凿槽

当设计要求沿裂缝走向骑缝凿槽时，应按施工图规定的剖面形式(如V形、U形等)和尺寸进行划线、开凿、修整并清理干净。若设计未规定槽形，宜凿成U形槽。若原构件表面不平，尚应沿裂缝走向削成便于连续封闭的平顺弧面，不得有部突起或高差。

### 粘合面处理

裂缝腔内的粘合面处理，应按产品使用说明书的规定或在该产品厂方指派的专门工程师指导下进行。

### 界面含水率控制

原构件界面含水率应按胶粘剂使用说明书的要求进行控制。若有困难，应改用潮湿面专用的结构胶粘剂。

裂缝腔内粘合面在灌注修补前是否需要处理，以及如何处理，主要取决于修补胶产品的设计和使用条件。因此，必须按产品使用说明书的规定严格执行。对重要结构或无使用经验的施工单位，还应请厂方派专门技术人员莅临现场指导。

### 裂缝修补胶的选择

普通型的裂缝修补胶，由于它在高潮湿面条件下固化不良，因此，必须按产品使用说明书的要求控制原构件裂缝腔内粘合面的含水率。否则将会给裂缝修补工程留下隐患。

### 透明裂缝修补胶

目前有一种新型的透明裂缝修补胶，可与灌缝胶配套使用，封闭裂缝表面或埋设注胶嘴，材质透明，可直观的看到裂缝的灌缝，韧性、密闭性能更佳。与同类产品相比较，用量节省，便于成本控制，是裂缝修补的好帮手。