

解放抗震加固造价

产品名称	解放抗震加固造价
公司名称	河南明达工程技术有限公司
价格	108.00/平方
规格参数	
公司地址	康平路79号
联系电话	13203888163

产品详情

承接河南省各地区房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

我们长期致力于解放建筑结构改造加固设计及施工，内部拥有高端施工机具、资身的设计和技术人员，具备专门的施工人员和丰富的施工业绩。主要承接解放补强加固、解放砖混结构加固、解放校舍加固、解放楼板加固、解放抗震加固、解放梁加固、解放混凝土加固、解放灌浆加固、解放房屋加固、解放钢结构加固、解放桥梁加固、解放粘碳纤维加固、解放各种植筋加固、解放改造加固、解放喷射混凝土加固、解放湿式外包钢加固、解放粘钢加固以及大型静力拆除、破碎、化学螺栓，混凝土裂缝修复、注浆堵漏、防水、加楼板，学校加固，桥梁支座更换，桥梁维护，房屋安全鉴定，等一系列加固工程。本公司具有建设部颁发的特种专门施工企业资质。

沿板主筋开裂表现形式：现浇楼板沿板筋出现微裂缝。形成原因：楼板底筋、面筋保护层偏小，垂直方向的分布钢筋保护层过大或没有分布筋，致使钢筋部位出现微裂缝。

作为解放本地区建筑加固工程有限公司，本公司拥有齐全的资质，包括结构补强资质、地基基础加固资质、CMA检测资质、设计资质，承接的地区涵盖国内多个省份多个地区，包括有解放以及鹿邑县、封丘县、长垣县、泰安、武陟县、新蔡县、濮阳县、襄城县、南召县、鲁山县、鹤山、民权县、亳州、辉县、鼓楼区、焦作市、新乡市、平顶山、川汇、滨洲、上蔡县、临颖县、滢河、商丘、鹿邑县、湖滨区、涧西区、新郑市、平顶山、建安、北关区、济南、陕州区、确山县、偃师市、南阳市、遂平县、禹王台区、驻马店、郾城区等地区检测检测、加固改造施工、切割拆除、设计业务!

碳纤维加固包括碳纤维布加固和碳纤维板加固两种。

碳纤维布又称碳素纤维布、碳纤布、碳纤维编织布、碳纤维预浸布、碳纤维加固布、碳布、碳纤维织物、碳纤维带、碳纤维片材(预浸布)等。碳纤维布用于结构构件的抗拉、抗剪和抗震加固。

碳纤维板加固法是用粘结剂把碳纤维板粘贴在混凝土构件受力部位，和基体叠合为一体，从而达到加固目的的一种施工方法。通常用在混凝土桥面板、桥墩、梁、柱、烟囱以及隧道衬砌等构件的抗弯补强、抗剪补强以及防止混凝土开裂、剥落等工程中。

网和大家一起了解碳纤维布与碳纤维版的不同：

1、性能区分

碳纤维布强度高，密度小，厚度薄，基本不增加加固构件自重及截面尺寸。适用面广。

碳纤维板加固具有强度高、重量轻、易于施工、耐久性好等优良特性。

2、使用范围区分

碳纤维布广泛适用于建筑物桥梁隧道等各种结构类型、结构形状的加固修复和抗震加固及节点的结构加固。

碳纤维板可用于条件严酷、场地狭窄混凝土结构的维修、加固工程中。

3、加固方法区分

碳纤维板加固法

- a、施工准备，清理障碍物;
- b、清理粘碳纤维板混凝土结构面;
- c、配制粘钢胶，严格按照配套树脂的主剂、固化剂规定的比例称量准确，装入容器，用搅拌器搅拌均匀，一次调和量不应过多，以在可使用时间内用完为准;
- d、粘贴碳纤维板，洗干净碳纤维板前后面，均匀的涂抹于混凝土表面和碳板表面，粘贴后用手捶沿粘贴表面轻轻敲击，如无空洞声则表明粘接密实，否则应取下碳板重新补胶进行粘贴;
- e、固定碳纤维板，若发现有缝隙或缺胶，应补胶填满;
- f、表面防护处理，;
- g、报验;

碳纤维布加固法

- a、施工准备：拟定施工方案和施工计划，应对使用的碳纤维片材、配套树脂、机具等作好施工前的准备工作。
- b、混凝土表面处理：清除被加固构件表面的剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土，露出混凝土结构层，并用修复材料将表面修复平整。按设计要求对裂缝进行灌缝或封闭处理。
- c、涂刷底胶：按供应商提供的工艺规定配制底层树脂，将底层树脂均匀涂抹于混凝土表面。在树脂表面指触干燥后立即进行下一步工序施工。配制找平材料并对不平整处修复，对混凝土表面凹陷部位用找平材料填补平整，转角处应用找平材料修复为光滑的圆弧。
- d、找平处理：进行混凝土表面处理和粘贴碳纤维片材前，要按照设计图纸进行放线定位;
- e、配制并涂刷结构胶粘剂：

用搅拌器搅拌至色泽均匀。在搅拌容器内及搅拌器上不得有油污和杂质。应根据现场实际温度确定胶粘剂的拌合量，并按要求严格控制使用时间。

f、粘贴碳纤维片材。